






Shini auxiliary machine RS-485 comm. wiring diagram



Shini RS-485 interface definition

S3



D-sub-9 针接口 D-sub-9 pin interface	引脚号 Pin No.	引脚定义 Pin definition
	1	—
	2	—
	3	A ⁺ (RS-485 信号) A ⁺ (RS-485 signal)
	4	—
	5	—
	6	—
	7	—
	8	B ⁻ (RS-485 信号) B ⁻ (RS-485 signal)
	9	—

注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)
2. 通讯协议: Modbus-RTU
3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;
4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次

Note: 1 Comm. interface RS-485 (two wire)
2 Comm. protocol: Modbus-RTU
3 The machine is equipped with D-sub9 female connector, and the customer needs to provide D-sub9 male connector;
4. Interface 1 and interface 2 are connected in parallel and have the same function, which is regardless of primary and secondary.

机型	版本
SHD-20U	Ver.F
SHD-20U-HD	Ver.G

					制图		版本号	L	标题 SHD-20U 通讯接线图	图号 SHD-20U-CE-400V-L-4	比例		第 4 张
					设计		核 准				标准	CE	共 5 张
					校对						机器电压	3φ400V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250430	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器频率	50Hz		



信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

比例		第 4 张
标准	CE	共 5 张
机器电压	3 ϕ 400V	
机器频率	50Hz	

1		2		3		4		5		6		7		8			
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark			
A	1	Q1	主电源开关/Main power Switch		EATON		TO-2-1/EA/SVB/20A		20A 3P 690V 50/60Hz		PCS	1	YE10021160000				
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3006S		6A 3P		PCS	1	YE40300603000				
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3010S		10A 3P		PCS	1	YE40301003000				
	4		励磁脱扣器/Excitation release		TECO		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE40024000000				
	5	Q4	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/2003S		3A 2P		PCS	1	YE40200203000				
	6	Q5	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000				
	7	Q6	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		(2)		
B	8	K1	交流接触器/AC Contactor		SIEMENS		3RT6015-1AB01		7A 1NO 24VAC		PCS	1	YE00601502500				
	9		辅助触点/Auxiliary contactor		SIEMENS		3RH6911-1AA10		1NO		PCS	1	YE00691110000		(2)		
	10	K2	交流接触器/AC Contactor		SIEMENS		3RT6016-1AB01		9A 24VAC		PCS	1	YE00601602500				
	11	K4	中间继电器/Middle relay		HONEYWELL		GR-2C-AC24V底座 base PGR-2C-E		24V 50/60Hz		PCS	1	YE03022400300				
	12	T	互感变压器/Sensor Transformer		JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V		80VA		PCS	1	YE70040006500				
	13	T	互感变压器/Sensor Transformer		JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V/230V		120VA 350MA		PCS	1	YE70040003600		(2)		
	14	A1	干燥机控制器/Dryer controller		PUNP		TS-02PC(24VAC/DC)(?零件 Assembly)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700				
C	15	S3	通信接口板RS-485(双端-双端线) Communication interface board RS-485 (double End-both connector)		YUYUN		----		----		PCS	1	YE90048501200				
	16		外置RS485(SAL-700G-A-19)0版 Shell RS485(SAL-700G-A-19)0		YUYUN		----		----		PCS	1	YR40048500000				
	17	H1	三色报警灯(红黄绿三色灯+蜂鸣器) Three-color alarm lamp(Red, green, yellow lights + buzzer)SHI+42/DC24		SHINI		优先级 Priority		24V 50/60Hz		PCS	1	BL90002401520				
	18	X1	端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK2 5		2.5mm ²		PCS	14	YE60002503200				
	19		端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK2 5		2.5mm ²		PCS	2	YE60002503200		(2)		
	20		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	2	YE60002503400				
	21		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(2)		
	22		终端固定件 Terminal fixed fittings		HOEYWELL		----				PCS	6	YE60000003900				
D																D	
	机型		版本														
	SHD-20U		Ver.F		Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box (2)Option Heatless regener. air dryer "HD".												
	SHD-20U-HD		Ver.G		注: (1)表示非电控箱内材料, (2)表示选配项无热式再生空气干燥器 (-HD)												
						制图		版本号	L	标题 SHD-20U		图号 SHD-20U-CE-400V-L-5		比例			第 5 张
						设计		核		电气元件明细表一				标准	CE		共 5 张
						校对		准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3ø400V			
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250430			机器频率		50Hz			
	1		2		3		4		5		6		7		8		

1

2

3

4

5

6

7

8

序号/NO.

符号/Symbol

名称/Name

制造商/Manufacturer

型号/Type

规格/Specification

单位/unit

数量/Number

物料编号/Material number

备注/Remark

23

S1

温度保护器/Overheat protector

EGO

115-320 °C

1

(1)

24

M1

风车/Blower

SHINI

0.12kW

400V 50Hz

1

(1)

25

EH1

电热/Heater

SHINI

2.2kW

400V 50Hz

1

(1)

机型

版本

SHD-20U

Ver.F

SHD-20U-HD

Ver.G

Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener air dryer "HD"

注：(1)表示非电控箱内材料，(2)表示选配项无热式再生空气干燥器（-HD）

制图

设计

校对

标记

版号

核
准

日期

更改前

L

20250430

更改后

更改人

日期

审核

更改后

日期

更改人

审核

更改后

标题

SHD-20U

电气元件明细表二



图号

SHD-20U-CE-400V-L-5/1

信易電熱機械股份有限公司

Shini Plastics Technologies, Inc.

比例

标准

CE

机器电压

3φ400V

机器频率

50Hz

第 5 / 1 张

共 5 张

1

2

3


4

5

6


7

8

标题 SHD-40U 电气元件布置及端子接线图	图号 SHD-40U-CE-400V-K-3	比例	第 3 张
		标准	CE 共 5 张
	信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压	3φ400V
		机器频率	50Hz


信易辅机RS-485通讯接线示意图

Shini auxiliary machine RS-485 comm. wiring diagram



信易RS-485接口定义

Shini RS-485 interface definition



D-sub-9针接口 D-sub-9 pin interface	引脚号 Pin No.	引脚定义 Pin definition
	1	—
	2	—
	3	A+ (RS-485 信号) A+ (RS-485 signal)
	4	—
	5	—
	6	—
	7	—
	8	B- (RS-485 信号) B- (RS-485 signal)
	9	—

- 注: 1. 通信接口: RS-485 (两线式)
2. 通信协议: Modbus-RTU
3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;
4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次

Note: 1. Comm. interface: RS-485 (two wire)
2. Comm. protocol: Modbus-RTU
3. The machine is equipped with D-sub9 female connector, and the customer needs to provide D-sub9 male connector;
4. Interface 1 and interface 2 are connected in parallel and have the same function, which is regardless of primary and secondary.

机型	版本
SHD-40U	Ver.F
SHD-40U-HD	Ver.G


					制图		版号	K	标题	SHD-40U	图号	SHD-40U-CE-400V-K-4	比例	第 4 张
					设计		核		通讯接线图				标准	CE
					校对		准						机器电压	3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250430					机器频率	50Hz




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark		
A	1	Q1	主电源开关/Main power Switch		EATON		TO-2-1/EA/SVB/20A		20A 3P 690V 50/60Hz		PCS	1	YE10021160000			
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3006S		6A 3P		PCS	1	YE40300603000			
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3010S		10A 3P		PCS	1	YE40301003000			
	4		励磁脱扣器/Excitation release		TECO		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE40024000000			
	5	Q4	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/2003S		3A 2P		PCS	1	YE40200203000			
	6	Q5	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000			
	7	Q6	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		(2)	
B	8	K1	交流接触器/AC Contactor		SIEMENS		3RT6015-1AB01		7A 1NO 24VAC		PCS	1	YE00601502500			
	9		辅助触点/Auxiliary contactor		SIEMENS		3RH6911-1AA10		1NO		PCS	1	YE00691110000		(2)	
	10	K2	交流接触器/AC Contactor		SIEMENS		3RT6016-1AB01		9A 24VAC		PCS	1	YE00601602500			
	11	K4	中间继电器/middle relay		HONEYWELL		GR-2C-AC24V底座 base PGR-2C-E		24V 50/60Hz		PCS	1	YE03022400300			
	12	T	互感变压器/Sensor thranformer		JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V		80VA		PCS	1	YE70040006500			
	13	T	互感变压器/Sensor thranformer		JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V/230V		120VA 350MA		PCS	1	YE70040003600		(2)	
	14	A1	干燥机控制器/Dryer controller		PUNP		TS-02PC(24VAC/DC)(?零件 Assembly)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700			
C	15	S3	通信接口板RS-485(20pin接口) Communication interface board RS-485 (20pin connector)		YUYUN		----		----		PCS	1	YE90048501200			
	16		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版 Shell RS485(SAL-700G-A-19)0		YUYUN		----		----		PCS	1	YR40048500000			
	17	H1	三色报警灯(红黄绿三色) Three-color alarm lamp(Red, green, yellow lights + buzzer) SH-P-AC/DC24		SHINI		优先级 Priority		24V 50/60Hz		PCS	1	BL90002401520			
	18	X1	端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		PCS	14	YE60002503200			
	19		端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		PCS	2	YE60002503200		(2)	
	20		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK2.5PE		2.5mm ² PE		PCS	2	YE60002503400			
	21		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK2.5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(2)	
	22		终端固定件 Terminal fixed fittings		HOEYWELL		----				PCS	6	YE60000003900			
D	Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener. air dryer "HD".															
	机型		版本													
	SHD-40U		Ver.F													
	SHD-40U-HD		Ver.G		注: (1)表示非电控箱内材料, (2)表示选配项无热式再生空气干燥器 (-HD)											
						制图		版本号	K	标题 SHD-40U 电气元件明细表一		图号 SHD-40U-CE-400V-K-5		比例 标准	CE	第 5 张 共 5 张
					设计		核准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250430			机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8		

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																
A	序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark																																																																																																														
	23	S1	温度保护器/Overheat protector	EGO	----	115-320 ℃	----	1	----	(1)																																																																																																														
	24	M1	风车/Blower	SHINI	0.12kW	400V 50Hz	----	1	----	(1)																																																																																																														
	25	EH1	电热/Heater	SHINI	2.2kW	400V 50Hz	----	1	----	(1)																																																																																																														
B																																																																																																																								
C																																																																																																																								
D	<table><tr><td colspan="2">机型</td><td colspan="2">版本</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2">SHD-40U</td><td colspan="2">Ver.F</td><td colspan="6">Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener. air dryer "HD".</td></tr><tr><td colspan="2">SHD-40U-HD</td><td colspan="2">Ver.G</td><td colspan="6">注：(1)表示非电控箱内材料，(2)表示选配项无热式再生空气干燥器（-HD）</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>制图</td><td></td><td>版号</td><td>K</td><td>标题</td><td>SHD-40U</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>设计</td><td></td><td rowspan="2">核准</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">图号</td><td rowspan="2">SHD-40U-CE-400V-K-5/1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>校对</td><td></td></tr><tr><td>标记</td><td>更改前</td><td>更改后</td><td>更改人</td><td>日期</td><td>审核</td><td></td><td>日期</td><td>20250430</td><td> 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.</td><td>比例</td><td>第 5 / 1 张</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td>标准</td><td>CE</td><td>共 5 张</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td>机器电压</td><td colspan="2">3ø400V</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td>机器频率</td><td colspan="2">50Hz</td></tr></table>										机型		版本								SHD-40U		Ver.F		Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener. air dryer "HD".						SHD-40U-HD		Ver.G		注：(1)表示非电控箱内材料，(2)表示选配项无热式再生空气干燥器（-HD）											制图		版号	K	标题	SHD-40U						设计		核准		图号	SHD-40U-CE-400V-K-5/1						校对		标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250430	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	比例	第 5 / 1 张											标准	CE	共 5 张											机器电压	3ø400V												机器频率	50Hz	
机型		版本																																																																																																																						
SHD-40U		Ver.F		Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener. air dryer "HD".																																																																																																																				
SHD-40U-HD		Ver.G		注：(1)表示非电控箱内材料，(2)表示选配项无热式再生空气干燥器（-HD）																																																																																																																				
					制图		版号	K	标题	SHD-40U																																																																																																														
					设计		核准		图号	SHD-40U-CE-400V-K-5/1																																																																																																														
					校对																																																																																																																			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250430	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	比例	第 5 / 1 张																																																																																																													
										标准	CE	共 5 张																																																																																																												
										机器电压	3ø400V																																																																																																													
										机器频率	50Hz																																																																																																													
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																





12345678

A

A

B


B

C

C

信易辅机RS-485通讯接线示意图

Shini auxiliary machine RS-485 comm. wiring diagram



信易RS-485接口定义

Shini RS-485 interface definition

S3

接口1

Interface 1

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

接口2

Interface 2

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

D-sub-9针接口 D-sub-9 pin interface	引脚号 Pin No.	引脚定义 Pin definition
	1	-
	2	-
	3	A+ (RS-485 信号) A+ (RS-485 signal)
	4	-
	5	-
	6	-
	7	-
	8	B- (RS-485 信号) B- (RS-485 signal)
	9	-

注: 1. 通信接口: RS-485 (两线式)

2. 通信协议: Modbus-RTU

3. 机器配备D-sub9母接头, 客户自备D-sub9公接头;

4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次

Note 1. Comm. interface: RS-485 (two wire)

2. Comm. protocol: Modbus-RTU

3. The machine is equipped with D-sub9 female connector, and the customer needs to provide D-sub9 male connector;

4. Interface 1 and interface 2 are connected in parallel and have the same function, which is regardless of primary and secondary

机型	版本
SHD-80U	Ver.F
SHD-80U-HD	Ver.G

					制图		版号	K	标题	SHD-80U	图号	SHD-80U-CE-400V-K-4	比例		第 4 张
					设计		核		通讯接线图				标准	CE	共 5 张
					校对		准						机器电压		3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250430					机器频率		50Hz


12345678

D

D

1		2		3		4		5		6		7		8						
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark						
A	1	Q1	主电源开关/Main power Switch		EATON		TO-2-1/EA/SVB/20A		20A 3P 690V 50/60Hz		PCS	1	YE10021160000							
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3006S		6A 3P		PCS	1	YE40300603000							
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3010S		10A 3P		PCS	1	YE40301003000							
	4		励磁脱扣器/Excitation release		TECO		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE40024000000							
	5	Q4	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/2003S		3A 2P		PCS	1	YE40200203000							
	6	Q5	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000							
	7	Q6	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		(2)					
B	8	K1	交流接触器/AC Contactor		SIEMENS		3RT6015-1AB01		7A 1NO 24VAC		PCS	1	YE00601502500							
	9		辅助触点/Auxiliary contactor		SIEMENS		3RH6911-1AA10		1NO		PCS	1	YE00691110000		(2)					
	10	K2	交流接触器/AC Contactor		SIEMENS		3RT6016-1AB01		9A 24VAC		PCS	1	YE00601602500							
	11	K4	中间继电器/middle relay		HONEYWELL		GR-2C-AC24V底座 base PGR-2C-E		24V 50/60Hz		PCS	1	YE03022400300							
	12	T	互感变压器/Sensor thransformer		JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V		80VA		PCS	1	YE70040006500							
	13	T	互感变压器/Sensor transformer		JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V/230V		120VA 350MA		PCS	1	YE70040003600		(2)					
	14	A1	干燥机控制器/ Dryer controller		PUNP		TS-02PC(24VAC/DC)(?零件 Assembly)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700							
C	15	S3	通信接口RS-485(双绞线连接) Communication interface board RS-485 (double braid-5pin connector)		YUYUN		----		----		PCS	1	YE90048501200							
	16		外置RS485(SAL-700G-A-19)0版 Shell RS485(SAL-700G-A-19)0		YUYUN		----		----		PCS	1	YR40048500000							
	17	H1	三色报警灯(故障报警灯+报警灯)Three-color alarm lamp(fault, green, yellow lights + buzzer) 30*42/20A		SHINI		优先级 Priority		24V 50/60Hz		PCS	1	BL90002401520							
	18	X1	端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK2 5		2.5mm ²		PCS	14	YE60002503200							
	19		端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK2 5		2.5mm ²		PCS	2	YE60002503200		(2)					
	20		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	2	YE60002503400							
	21		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(2)					
	22		终端固定件 Terminal fixed fittings		HOEYWELL		----				PCS	6	YE60000003900							
D	机型		版本																	
	SHD-80U		Ver.F		Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener air dryer "HD".															
	SHD-80U-HD		Ver.G		注: (1)表示非电控箱内材料, (2)表示选配项无热式再生空气干燥器 (-HD)															
						制图		版号	K	标题		SHD-80U		图号		SHD-80U-CE-400V-K-5		比例		第 5 张
						设计		核		电气元件明细表一						标准	CE	共 5 张		
						校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V						
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20250430	机器频率						50Hz						
1		2		3		4		5		6		7		8						

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																													
A	序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark																																																																																																																											
	23	S1	温度保护器/Overheat protector	EGO	----	115-320 ℃	----	1	----	(1)																																																																																																																											
	24	M1	风车/Blower	SHINI	0.12kW	400V 50Hz	----	1	----	(1)																																																																																																																											
	25	EH1	电热/Heater	SHINI	3kW	400V 50Hz	----	1	----	(1)																																																																																																																											
B																																																																																																																																					
C																																																																																																																																					
D	<table><tr><td colspan="2">机型</td><td colspan="2">版本</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2">SHD-80U</td><td colspan="2">Ver.F</td><td colspan="6">Notes: (1)Means it `s not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener. air dryer "HD".</td></tr><tr><td colspan="2">SHD-80U-HD</td><td colspan="2">Ver.G</td><td colspan="6">注：(1)表示非电控箱内材料，(2)表示选配项无热式再生空气干燥器（-HD）</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>制图</td><td></td><td>版号</td><td>K</td><td>标题</td><td>SHD-80U</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>设计</td><td></td><td>核</td><td rowspan="2">准</td><td rowspan="2">图号</td><td rowspan="2">SHD-80U-CE-400V-K-5/1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>校对</td><td></td><td>日</td><td>期</td><td>比例</td><td>第 5 / 1 张</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>标准</td><td>CE</td><td>共 5 张</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>机器电压</td><td>3ø400V</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>机器频率</td><td>50Hz</td></tr><tr><td></td><td>标记</td><td>更改前</td><td>更改后</td><td>更改人</td><td>日期</td><td>审核</td><td></td><td>日期</td><td>20250430</td><td colspan="2"> 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td colspan="3"></td></tr></table>										机型		版本								SHD-80U		Ver.F		Notes: (1)Means it `s not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener. air dryer "HD".						SHD-80U-HD		Ver.G		注：(1)表示非电控箱内材料，(2)表示选配项无热式再生空气干燥器（-HD）											制图		版号	K	标题	SHD-80U						设计		核	准	图号	SHD-80U-CE-400V-K-5/1						校对		日	期	比例	第 5 / 1 张										标准	CE	共 5 张											机器电压	3ø400V											机器频率	50Hz		标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250430	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			1	2	3	4	5	6	7	8			
机型		版本																																																																																																																																			
SHD-80U		Ver.F		Notes: (1)Means it `s not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener. air dryer "HD".																																																																																																																																	
SHD-80U-HD		Ver.G		注：(1)表示非电控箱内材料，(2)表示选配项无热式再生空气干燥器（-HD）																																																																																																																																	
					制图		版号	K	标题	SHD-80U																																																																																																																											
					设计		核	准	图号	SHD-80U-CE-400V-K-5/1																																																																																																																											
					校对		日				期	比例	第 5 / 1 张																																																																																																																								
									标准	CE	共 5 张																																																																																																																										
										机器电压	3ø400V																																																																																																																										
										机器频率	50Hz																																																																																																																										
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250430	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.																																																																																																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																													




机型	版本
SHD-120U	Ver.F
SHD-120U-HD	Ver.G

					制图		版号	K	标题	SHD-120U	图号	SHD-120U-CE-400V-K-1	比例	第 1 张
					设计		核		主电路图				标准	CE
					校对		准						机器电压	3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250430					机器频率	50Hz



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



机型	版本
SHD-120U	Ver.F
SHD-120U-HD	Ver.G

Technical Requirement: The main power lines directly connect to main power switch without passing the terminal board.

技术要求: 主电源线不经端子排, 直接接入主电源开关

					制图		版号	K	标题	SHD-120U	图号	SHD-120U-CE-400V-K-3	比例	第 3 张
					设计		核		电气元件布置及端子接线图				标准	CE
					校对		准						机器电压	3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250430			信易电热机械股份有限公司	Shini Plastics Technologies, Inc.	机器频率	50Hz

A

B

C

D

A


B

C

D

信易辅机RS-485通讯接线示意图

Shini auxiliary machine RS-485 comm. wiring diagram



信易RS-485接口定义

Shini RS-485 interface definition

S3

接口1

Interface 1

00000
00000

接口2

Interface 2

00000
00000

D-sub-9针接口 D-sub-9 pin interface	引脚号 Pin No.	引脚定义 Pin definition
	1	-
	2	-
	3	A+ (RS-485 信号) A+ (RS-485 signal)
	4	-
	5	-
	6	-
	7	-
	8	B- (RS-485 信号) B- (RS-485 signal)
	9	-

注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)

2. 通讯协议: Modbus-RTU

3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;

4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次

Note: 1. Comm. interface: RS-485 (two wire)

2. Comm. protocol: Modbus-RTU

3. The machine is equipped with D-sub9 female connector, and the customer needs to provide D-sub9 male connector;

4. Interface 1 and interface 2 are connected in parallel and have the same function, which is regardless of primary and secondary.

机型	版本
SHD-120U	Ver.F
SHD-120U-HD	Ver.G

					制图		版号	K	标题	SHD-120U	图号	SHD-120U-CE-400V-K-4	比例		第 4 张
					设计		核			通讯接线图			标准	CE	共 5 张
					校对		准						机器电压		3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250430					机器频率		50Hz

1		2		3		4		5		6		7		8			
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark		
A	1	Q1	主电源开关/Main power Switch			EATON		TO-2-1/EA/SVB/20A		20A 3P 690V 50/60Hz		PCS	1	YE10021160000			
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3006S		6A 3P		PCS	1	YE40300603000			
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3010S		10A 3P		PCS	1	YE40301003000			
	4		励磁脱扣器/Excitation release			TECO		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE40024000000			
	5	Q4	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/2003S		3A 2P		PCS	1	YE40200203000			
	6	Q5	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000			
	7	Q6	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		(2)	
B	8	K1	交流接触器/AC Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB01		7A 1NO 24VAC		PCS	1	YE00601502500			
	9		辅助触点/Auxiliary contactor			SIEMENS		3RH6911-1AA10		1NO		PCS	1	YE00691110000		(2)	
	10	K2	交流接触器/AC Contactor			SIEMENS		3RT6016-1AB01		9A 24VAC		PCS	1	YE00601602500			
	11	K4	中间继电器/middle relay			HONEYWELL		GR-2C-AC24V底座 base PGR-2C-E		24V 50/60Hz		PCS	1	YE03022400300			
	12	T	互感变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V		80VA		PCS	1	YE70040006500			
	13	T	互感变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V/230V		120VA 350MA		PCS	1	YE70040003600		(2)	
	14	A1	干燥机控制器/PCB			PUNP		TS-02PC(24VAC/DC)(组合件 Assembly)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700			
C	15	S3	通信接口板RS-485(双端点模块) Communication interface board RS-485 (double Dual-Point connector)			YUYUN		----		----		PCS	1	YE90048501200			
	16		外置RS485(SAL-700G-A-19)0版 Shell RS485(SAL-700G-A-19)0			YUYUN		----		----		PCS	1	YR40048500000			
	17	H1	三色报警灯(红黄绿三色) Three-color alarm lamp(Red, green, yellow lights + housing) 3W+4W/DC24V			SHINI		优先级 Priority		24V 50/60Hz		PCS	1	BL90002401520			
	18	X1	端子排/Terminal board			HOEYWELL		SK2 5		2.5mm ²		PCS	14	YE60002503200			
	19		端子排/Terminal board			HOEYWELL		SK2 5		2.5mm ²		PCS	2	YE60002503200		(2)	
	20		端子排/Terminal board			HOEYWELL		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	2	YE60002503400			
	21		端子排/Terminal board			HOEYWELL		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(2)	
	22		终端固定件 Terminal fixed fittings			HOEYWELL		----				PCS	6	YE60000003900			
D																	
	机型		版本														
	SHD-120U		Ver.F		Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener. air dryer "HD".												
	SHD-120U-HD		Ver.G		注: (1)表示非电控箱内材料, (2)表示选配项无热式再生空气干燥器 (-HD)												
						制图		版号	K	标题 SHD-120U		图号 SHD-120U-CE-400V-K-5		比例		第 5 张	
						设计		核		电气元件明细表一				标准	CE	共 5 张	
						校对		准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3ø400V			
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20250430	机器频率			50Hz					
1		2		3		4		5		6		7		8			

Notes: (1)Means if "s not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener. air dryer "HD".


注: (1)表示非电控箱内材料, (2)表示选配项无热式再生空气干燥器 (-HD)



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

机器电压 3φ400V
机器频率 50Hz

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																														
A	序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark																																																																																												
	23	S1	温度保护器/Overheat protector	EGO	----	115-320 ℃	----	1	----	(1)																																																																																												
	24	M1	风车/Blower	SHINI	0.12kW	400V 50Hz	----	1	----	(1)																																																																																												
	25	EH1	电热/Heater	SHINI	3kW	400V 50Hz	----	1	----	(1)																																																																																												
B																																																																																																						
C																																																																																																						
D	<table><tr><td colspan="2">机型</td><td colspan="2">版本</td><td colspan="6" rowspan="3">Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener air dryer "HD". 注: (1)表示非电控箱内材料, (2)表示选配项无热式再生空气干燥器 (-HD)</td></tr><tr><td colspan="2">SHD-120U</td><td colspan="2">Ver.F</td></tr><tr><td colspan="2">SHD-120U-HD</td><td colspan="2">Ver.G</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>制图</td><td></td><td>版号</td><td>K</td><td>标题</td><td>SHD-120U</td><td>图号</td><td>SHD-120U-CE-400V-K-5/1</td><td>比例</td><td></td><td>第 5/1 张</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>设计</td><td></td><td>核</td><td rowspan="2">准</td><td rowspan="2">电气元件明细表二</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>标准</td><td>CE</td><td>共 5 张</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>校对</td><td></td><td></td><td>机器电压</td><td>3ø400V</td></tr><tr><td></td><td>标记</td><td>更改前</td><td>更改后</td><td>更改人</td><td>日期</td><td>审核</td><td></td><td>日期</td><td>20250430</td><td></td><td>信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.</td><td>机器频率</td><td>50Hz</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td>5</td><td></td><td>6</td><td></td><td>7</td><td></td><td></td><td>8</td></tr></table>										机型		版本		Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener air dryer "HD". 注: (1)表示非电控箱内材料, (2)表示选配项无热式再生空气干燥器 (-HD)						SHD-120U		Ver.F		SHD-120U-HD		Ver.G							制图		版号	K	标题	SHD-120U	图号	SHD-120U-CE-400V-K-5/1	比例		第 5/1 张						设计		核	准	电气元件明细表二				标准	CE	共 5 张						校对			机器电压	3ø400V		标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250430		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器频率	50Hz				1	2	3		4			5		6		7			8
机型		版本		Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener air dryer "HD". 注: (1)表示非电控箱内材料, (2)表示选配项无热式再生空气干燥器 (-HD)																																																																																																		
SHD-120U		Ver.F																																																																																																				
SHD-120U-HD		Ver.G																																																																																																				
					制图		版号	K	标题	SHD-120U	图号	SHD-120U-CE-400V-K-5/1	比例		第 5/1 张																																																																																							
					设计		核	准	电气元件明细表二				标准	CE	共 5 张																																																																																							
					校对								机器电压	3ø400V																																																																																								
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250430		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器频率	50Hz																																																																																									
	1	2	3		4			5		6		7			8																																																																																							



机型版本 Ver.E

制图	版号	K
设计	核	
校对	准	
审核	日期	20250423

标题 SHD-300U
主电路图


图号 SHD-300U-CE-400V-K-1

比例	第 1 张
标准 CE	共 5 张



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.


机器电压	3φ400V
机器频率	50Hz



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

信易辅机RS-485通讯接线示意图

Shini auxiliary machine RS-485 comm. wiring diagram



信易RS-485接口定义

Shini RS-485 interface definition

S3

接口1
Interface 1


接口2
Interface 2

D-sub-9针接口 D-sub-9 pin interface	引脚号 Pin No.	引脚定义 Pin definition
	1	—
	2	—
	3	A+ (RS-485 信号) A+ (RS-485 signal)
	4	—
	5	—
	6	—
	7	—
	8	B- (RS-485 信号) B- (RS-485 signal)
	9	—

- 注: 1. 通信接口: RS-485 (两线式)
2. 通信协议: Modbus-RTU
3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;
4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次


Note: 1. Comm. interface: RS-485 (two wire)
2. Comm. protocol: Modbus-RTU
3. The machine is equipped with D-sub9 female connector, and the customer needs to provide D-sub9 male connector.
4. Interface 1 and interface 2 are connected in parallel and have the same function, which is regardless of primary and secondary.


机型版本 Ver.E

					制图		版号	K	标题	SHD-300U	图号	SHD-300U-CE-400V-K-4	比例		第 4 张
					设计		核			通讯接线图			标准		CE
					校对		准	通 信 线		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			机器电压		3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期							20250423		机器频率

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main power Switch			EATON		TO-2-1/EA/SVB/25A		25A 3P 690V 50/60Hz		PCS	1	YE10125250000		
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3006S		6A 3P		PCS	1	YE40300603000		
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3025S		25A 3P		PCS	1	YE40302503000		
	4		励磁脱扣器/Excitation release			TECO		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE40024000000		
	5	Q4	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/2003S		3A 2P		PCS	1	YE40200203000		
	6	Q5	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		
	7	Q6	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		(2)
B	8	K1	交流接触器/AC Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB01		7A 1NO 24VAC		PCS	1	YE00601502500		
	9		辅助触点/Auxiliary contactor			SIEMENS		3RH6911-1AA10		1NO		PCS	1	YE00691110000		(2)
	10	K2	交流接触器/AC Contactor			SIEMENS		3RT6026-1AC20		25A 24VAC		PCS	1	YE00602602600		
	11	K4	中间继电器/Middle relay			HONEYWELL		GR-2C-AC24V底座 base PGR-2C-E		24V 50/60Hz		PCS	1	YE03022400300		
	12	T	互感变压器/Sensor transformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V		80VA		PCS	1	YE70040006500		
	13	T	互感变压器/Sensor transformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V/230V		120VA 350MA		PCS	1	YE70040003600		(2)
	14	A1	干燥机控制器/Dryer controller			PUNP		TS-02PC(24VAC/DC)(?零件 Assembly)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700		
C	15	S3	通信接口板RS-485(双绞线接口) Communication interface board RS-485 (double Dash-twist connector)			YUYUN		----		----		PCS	1	YE90048501200		
	16		外置RS485(SAL-700G-A-19)0版 Shell RS485(SAL-700G-A-19)0			BINCHENG		----		----		PCS	1	YR40048500000		
	17	H1	三色警光灯(红黄绿三色灯+蜂鸣器) Three-color alarm lamp (Red, green, yellow lights + buzzer)			SHINI		SWI-P-AC/DC24		24V 50/60Hz		PCS	1	BL90002401520		
	18	X1	端子排/Terminal board			HOEYWELL		SK2 5		2.5mm ²		PCS	14	YE60002503200		
	19		端子排/Terminal board			HOEYWELL		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	2	YE60002503400		
	20		端子排/Terminal board			HOEYWELL		SK2 5		2.5mm ²		PCS	2	YE60002503200		(2)
	21		端子排/Terminal board			HOEYWELL		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(2)
	22		终端固定件 Terminal fixed fittings			HOEYWELL		----				PCS	6	YE60000003900		
D	Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener air dryer "HD".															
	机型版本 Ver.E		注: (1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配无热式再生空气干燥器 (-HD)													
						制图		版本号	K	标题 SHD-300U 电气元件明细表一		图号 SHD-300U-CE-400V-K-5		比例		第 5 张
						设计		核准						标准	CE	共 5 张
						校对		审核	潘伟铭					机器电压		3φ400V
标记		更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250423	 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率		50Hz		
1		2		3		4		5		6		7		8		


	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																
A	序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark																																																														
	23	S1	温度保护器/Overheat protector	EGO	----	115-320 ℃	----	1	----	(1)																																																														
	24	M1	风车/Blower	SHINI	0.18kW	400V 50Hz	----	1	----	(1)																																																														
	25	EH1	电热/Heater	SHINI	12kW	400V 50Hz	----	1	----	(1)																																																														
B																																																																								
C																																																																								
D	机型版本Ver.E Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener. air dryer "HD". 注：(1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配无热式再生空气干燥器（-HD） <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>制图</td><td></td><td>版本号</td><td>K</td><td>标题</td><td>SHD-300U</td><td>图号</td><td>SHD-300U-CE-400V-K-5/1</td><td>比例</td><td></td><td>第 5/1 张</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>设计</td><td></td><td>核准</td><td></td><td colspan="2">电气元件明细表二</td><td></td><td></td><td>标准</td><td>CE</td><td>共 5 张</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>校对</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="2"> 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.</td><td></td><td></td><td>机器电压</td><td colspan="2">3ø400V</td></tr><tr><td>标记</td><td>更改前</td><td>更改后</td><td>更改人</td><td>日期</td><td>审核</td><td></td><td>日期</td><td>20250423</td><td></td><td></td><td>机器频率</td><td colspan="2">50Hz</td></tr></table> 12345678															制图		版本号	K	标题	SHD-300U	图号	SHD-300U-CE-400V-K-5/1	比例		第 5/1 张						设计		核准		电气元件明细表二				标准	CE	共 5 张						校对				 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	3ø400V		标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250423			机器频率	50Hz	
					制图		版本号	K	标题	SHD-300U	图号	SHD-300U-CE-400V-K-5/1	比例		第 5/1 张																																																									
					设计		核准		电气元件明细表二				标准	CE	共 5 张																																																									
					校对				 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	3ø400V																																																										
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250423					机器频率	50Hz																																																										






Notes:M1 is the overheat protector of drying blower.

机型版本 Ver.E		注：M1为干燥风机自带过热保护器													
					制图		版本号	K	标题 SHD-450U 控制电路图	图号 SHD-450U-CE-400V-K-2	比例		第 2 张		
					设计		核				标准		CE	共 5 张	
					校对		准					 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压	3φ400V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250423			机器频率		50Hz		
1		2		3		4		5		6		7		8	



信易辅机RS-485通讯接线示意图

Shini auxiliary machine RS-485 comm. wiring diagram



信易RS-485接口定义

Shini RS-485 interface definition

S3

接口1 Interface 1

接口2 Interface 2

D-sub-9针接口 D-sub-9 pin interface	引脚号 Pin No.	引脚定义 Pin definition
	1	-
	2	-
	3	A+ (RS-485 信号) A+ (RS-485 signal)
	4	-
	5	-
	6	-
	7	-
	8	B- (RS-485 信号) B- (RS-485 signal)
	9	-

注: 1. 通信接口: RS-485 (两线式)

2. 通信协议: Modbus-RTU

3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;

4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次

Note 1 Comm. interface RS-485 (two wire)

2 Comm. protocol: Modbus-RTU

3 The machine is equipped with D-sub9 female connector, and the customer needs to provide D-sub9 male connector;


4 Interface 1 and interface 2 are connected in parallel and have the same function, which is regardless of primary and secondary

机型版本 Ver.E

制图	版号	K	标题	SHD-450U	图号	SHD-450U-CE-400V-K-4	比例	第 4 张
设计	核		通讯接线图				标准	CE
校对	准						机器电压	3φ400V
审核	日期	20250423					机器频率	50Hz

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main power Switch			EATON		T0-2-1/EA/SVB/25A		25A 3P 690V 50/60Hz		PCS	1	YE10125250000		
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3006S		6A 3P		PCS	1	YE40300603000		
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/3025S		25A 3P		PCS	1	YE40302503000		
	4		励磁脱扣器/Excitation release			TECO		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE40024000000		
	5	Q4	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/2003S		3A 2P		PCS	1	YE40200203000		
	6	Q5	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		
	7	Q6	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		(2)
B	8	K1	交流接触器/AC Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB01		7A 1NO 24VAC		PCS	1	YE00601502500		
	9		辅助触点/Auxiliary contactor			SIEMENS		3RH6911-1AA10		1NO		PCS	1	YE00691110000		(2)
	10	K2	交流接触器/AC Contactor			SIEMENS		3RT6026-1AC20		25A 24VAC		PCS	1	YE00602602600		
	11	K4	中间继电器/middle relay			HONEYWELL		GR-2C-AC24V底座 base PGR-2C-E		24V 50/60Hz		PCS	1	YE03022400300		
	12	T	互感变压器/Sensor thransformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V		80VA		PCS	1	YE70040006500		
	13	T	互感变压器/Sensor thransformer			JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V/230V		120VA 350MA		PCS	1	YE70040003600		(2)
	14	A1	干燥机控制器/Dryer controller			PUNP		TS-02PC(24VAC/DC)(组合件 Assembly)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700		
C	15	S3	通信接口板 RS-485(双端-双端线) Communication interface board RS-485 (double end-to-end connector)			YUYUN		----		----		PCS	1	YE90048501200		
	16		外置RS485(SAL-700G-A-19)0版 Shell RS485(SAL-700G-A-19)0			BINCHENG		----		----		PCS	1	YR40048500000		
	17	H1	三色警光灯(红黄绿三色灯+蜂鸣器) Three-color alarm lamp (Red, green, yellow lights + buzzer)			SHINI		SWI-P-AC/DC24		24V 50/60Hz		PCS	1	BL90002401520		
	18	X1	端子排/Terminal board			HOEYWELL		SK2 5		2.5mm ²		PCS	14	YE60002503200		
	19		端子排/Terminal board			HOEYWELL		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	2	YE60002503400		
	20		端子排/Terminal board			HOEYWELL		SK2 5		2.5mm ²		PCS	2	YE60002503200		(2)
	21		端子排/Terminal board			HOEYWELL		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(2)
	22		终端固定件 Terminal fixed fittings			HOEYWELL		----				PCS	6	YE60000003900		
Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener air dryer "HD".																
机型版本 Ver.E		注: (1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配无热式再生空气干燥器 (-HD)														
					制图		版本号	K	标题 SHD-450U		图号 SHD-450U-CE-400V-K-5		比例		第 5 张	
					设计		核		电气元件明细表一				标准	CE	共 5 张	
					校对		准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压 3φ400V		机器频率 50Hz			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20250423									
1		2		3		4		5		6		7		8		

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																
A	序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark																																																														
	23	S1	温度保护器/Overheat protector	EGO	----	115-320 °C	----	1	----	(1)																																																														
	24	M1	风车/Blower	SHINI	0.18kW	400V 50Hz	----	1	----	(1)																																																														
	25	EH1	电热/Heater	SHINI	12kW	400V 50Hz	----	1	----	(1)																																																														
B																																																																								
C																																																																								
D	机型版本Ver.E 注：(1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配无热式再生空气干燥器（-HD） <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>制图</td><td></td><td>版本号</td><td>K</td><td>标题</td><td>SHD-450U</td><td>图号</td><td>SHD-450U-CE-400V-K-5/1</td><td>比例</td><td></td><td>第 5/1 张</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>设计</td><td></td><td>核</td><td></td><td colspan="2">电气元件明细表二</td><td></td><td></td><td>标准</td><td>CE</td><td>共 5 张</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>校对</td><td></td><td>准</td><td></td><td colspan="2" rowspan="2"> 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.</td><td></td><td></td><td>机器电压</td><td colspan="2">3ø400V</td></tr><tr><td>标记</td><td>更改前</td><td>更改后</td><td>更改人</td><td>日期</td><td>审核</td><td></td><td>日期</td><td>20250423</td><td></td><td></td><td>机器频率</td><td colspan="2">50Hz</td></tr></table> 12345678															制图		版本号	K	标题	SHD-450U	图号	SHD-450U-CE-400V-K-5/1	比例		第 5/1 张						设计		核		电气元件明细表二				标准	CE	共 5 张						校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	3ø400V		标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250423			机器频率	50Hz	
					制图		版本号	K	标题	SHD-450U	图号	SHD-450U-CE-400V-K-5/1	比例		第 5/1 张																																																									
					设计		核		电气元件明细表二				标准	CE	共 5 张																																																									
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	3ø400V																																																										
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250423					机器频率	50Hz																																																										



机型版本 Ver.E

制图	版号	K
设计	核	
校对	准	
审核	日期	20250423

标题 SHD-600U
主电路图


图号 SHD-600U-CE-400V-K-1

比例	第 1 张
标准 CE	共 5 张




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.


机器电压	3φ400V
机器频率	50Hz




干燥机面板
Panel



干燥机控制箱
Control box




Technical Requirement: The main power lines directly connect to main power switch without passing the terminal board.

机型版本 Ver.E		技术要求：主电源线不经端子排，直接接入主电源开关											
					制图		版号	K	标题 SHD-600U 电气元件布置及端子接线图	图号 SHD-600U-CE-400V-K-3	比例		第 3 张
					设计		核 准				标准	CE	共 5 张
					校对						机器电压	3φ400V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20250423			信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器频率	50Hz	

信易辅机RS-485通讯接线示意图

Shini auxiliary machine RS-485 comm. wiring diagram



信易RS-485接口定义

Shini RS-485 interface definition

S3

接口1

Interface 1

00000

00000

接口2

Interface 2

00000

00000

D-sub-9针接口 D-sub-9 pin interface	引脚号 Pin No.	引脚定义 Pin definition
	1	-
	2	-
	3	A+ (RS-485 信号) A+ (RS-485 signal)
	4	-
	5	-
	6	-
	7	-
	8	B- (RS-485 信号) B- (RS-485 signal)
	9	-

注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)

2. 通讯协议: Modbus-RTU

3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;

4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次


Note: 1 Comm. interface RS-485 (two wire)

2 Comm. protocol: Modbus-RTU

3 The machine is equipped with D-sub9 female connector, and the customer needs to provide D-sub9 male connector;


4. Interface 1 and interface 2 are connected in parallel and have the same function, which is regardless of primary and secondary


机型版本 Ver.E

					制图		版号	K	标题 SHD-600U 通讯接线图	图号 SHD-600U-CE-400V-K-4	比例	第 4 张
					设计		核 准				标准	
					校对						 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250423		机器频率		50Hz

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark		
A	1	Q1	主电源开关/Main power Switch		EATON		T0-2-1/EA/SVB/32A		32A 3P 690V 50/60Hz		PCS	1	YE10323200000			
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3006S		6A 3P		PCS	1	YE40300603000			
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3040S		40A 3P		PCS	1	YE40304003000			
	4		励磁脱扣器/Excitation release		TECO		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE40024000000			
	5	Q4	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/2003S		3A 2P		PCS	1	YE40200203000			
	6	Q5	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000			
	7	Q6	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		(2)	
B	8	K1	交流接触器/AC Contactor		SIEMENS		3RT6015-1AB01		7A 1NO 24VAC		PCS	1	YE00601502500			
	9		辅助触点/Auxiliary contactor		SIEMENS		3RH6911-1AA10		1NO		PCS	1	YE00691110000		(2)	
	10	K2	交流接触器/AC Contactor		SIEMENS		3RT6027-1AC20		32A 24VAC		PCS	1	YE00602702600			
	11	K4	中间继电器/Middle relay		HONEYWELL		GR-2C-AC24V底座 base PGR-2C-E		24V 50/60Hz		PCS	1	YE03022400300			
	12	T	互感变压器/Sensor thransformer		JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V		80VA		PCS	1	YE70040006500			
	13	T	互感变压器/Sensor thransformer		JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V/230V		120VA 350MA		PCS	1	YE70040003600		(2)	
	14	A1	干燥机控制器/Dryer controller		PUNP		TS-02PC(24VAC) (组合件 Assembly)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700			
C	15	S3	通信接口板RS-485(双端-双芯线) Communication interface board RS-485 (double Dual-Spin connector)		YUYUN		----		----		PCS	1	YE90048501200			
	16		外置RS485(SAL-700G-A-19)0版 Shell RS485(SAL-700G-A-19)0		BINCHENG		----		----		PCS	1	YR40048500000			
	17	H1	三色警報燈(紅黃綠色光指示+蜂鳴器) Three-color alarm lamp (Red, green, yellow lights + buzzer)		SHINI		SWI-P-AC/DC24		24V 50/60Hz		PCS	1	BL90002401520			
	18	X1	端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK6		6.0mm ²		PCS	3	YE60000603200			
	19		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK6PE		6.0mm ² PE		PCS	1	YE60000603500			
	20	X1	端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK2 5		2.5mm ²		PCS	11	YE60002503200			
	21		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	2	YE60002503400			
	22		端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK2 5		2.5mm ²		PCS	2	YE60002503200		(2)	
	23		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(2)	
	24		终端固定件 Terminal fixed fittings		HOEYWELL		----				PCS	6	YE60000003900			
Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener air dryer "HD".																
机型版本 Ver.E		注: (1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配无热式再生空气干燥器 (-HD)														
D					制图		版本号	K	标题	SHD-600U		图号	SHD-600U-CE-400V-K-5		比例	第 5 张 共 5 张
					设计		核准		电气元件明细表一				标准	CE		
					校对		核准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.						机器电压	3φ400V
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20250423							机器频率	50Hz
1		2		3		4		5		6		7		8		

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																															
A	序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark																																																													
	23	S1	温度保护器/Overheat protector	EGO	----	115-320 ℃	----	1	----	(1)																																																													
	24	M1	风车/Blower	SHINI	0.55kW	400V 50Hz	----	1	----	(1)																																																													
	25	EH1	电热/Heater	SHINI	18kW	400V 50Hz	----	1	----	(1)																																																													
B																																																																							
C																																																																							
D	机 型 版 本 Ver.E Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener. air dryer "HD". 注：(1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配无热式再生空气干燥器（-HD） <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>制图</td><td></td><td>版号</td><td>K</td><td>标题</td><td>SHD-600U</td><td>图号</td><td>SHD-600U-CE-400V-K-5/1</td><td>比例</td><td></td><td>第 5/1 张</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>设计</td><td></td><td>核</td><td></td><td colspan="2">电气元件明细表二</td><td></td><td></td><td>标准</td><td>CE</td><td>共 5 张</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>校对</td><td></td><td>准</td><td></td><td colspan="2" rowspan="2"> 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.</td><td></td><td></td><td>机器电压</td><td colspan="2">3ø400V</td></tr><tr><td>标记</td><td>更改前</td><td>更改后</td><td>更改人</td><td>日期</td><td>审核</td><td></td><td>日期</td><td>20250423</td><td></td><td>机器频率</td><td colspan="2">50Hz</td></tr></table> 12345678															制图		版号	K	标题	SHD-600U	图号	SHD-600U-CE-400V-K-5/1	比例		第 5/1 张						设计		核		电气元件明细表二				标准	CE	共 5 张						校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	3ø400V		标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250423		机器频率	50Hz	
					制图		版号	K	标题	SHD-600U	图号	SHD-600U-CE-400V-K-5/1	比例		第 5/1 张																																																								
					设计		核		电气元件明细表二				标准	CE	共 5 张																																																								
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	3ø400V																																																									
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250423				机器频率	50Hz																																																										





Notes:M1 is the overhear protector of drying blower.

机型版本 Ver E		注：M1为干燥风机自带过热保护器													
					制图		版号	K	标题 SHD-750U 控制电路图	图号 SHD-750U-CE-400V-K-2	比例		第 2 张		
					设计		核				标准		CE	共 5 张	
					校对		准				 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压	3φ400V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250423	机器频率	50Hz					
1		2		3		4		5		6		7		8	

12345678

A

A

B

B

C


C

D

D

信易辅机RS-485通讯接线示意图

Shini auxiliary machine RS-485 comm. wiring diagram



信易RS-485接口定义

Shini RS-485 interface definition

S3

接口1

Interface 1

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

接口2

Interface 2

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

D-sub-9针接口 D-sub-9 pin interface	引脚号 Pin No.	引脚定义 Pin definition
	1	-
	2	-
	3	A+ (RS-485 信号) A+ (RS-485 signal)
	4	-
	5	-
	6	-
	7	-
	8	B- (RS-485 信号) B- (RS-485 signal)
	9	-

注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)

2. 通讯协议: Modbus-RTU

3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;

4. 接口1和接口2内部并接, 功能相同, 不分主次

Note 1. Comm. interface: RS-485 (two wire)

2. Comm. protocol: Modbus-RTU

3. The machine is equipped with D-sub9 female connector, and the customer needs to provide D-sub9 male connector.

4. Interface 1 and interface 2 are connected in parallel and have the same function, which is regardless of primary and secondary.


机型版本 Ver.E

					制图		版号	K	标题	SHD-750U	图号	SHD-750U-CE-400V-K-4	比例		第 4 张
					设计		核		通讯接线图				标准	CE	共 5 张
					校对		准						机器电压		3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250423					机器频率		50Hz

12345678

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main power Switch		EATON		TO-2-1/EA/SVB/32A		32A 3P 690V 50/60Hz		PCS	1	YE10323200000		
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3006S		6A 3P		PCS	1	YE40300603000		
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3040S		40A 3P		PCS	1	YE40304003000		
	4		励磁脱扣器/Excitation release		TECO		MX		24V 50/60Hz		PCS	1	YE40024000000		
	5	Q4	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/2003S		3A 2P		PCS	1	YE40200203000		
	6	Q5	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		
	7	Q6	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		(2)
B	8	K1	交流接触器/AC Contactor		SIEMENS		3RT6015-1AB01		7A 1NO 24VAC		PCS	1	YE00601502500		
	9		辅助触点/Auxiliary contactor		SIEMENS		3RH6911-1AA10		1NO		PCS	1	YE00691110000		(2)
	10	K2	交流接触器/AC Contactor		SIEMENS		3RT6027-1AC20		32A 24VAC		PCS	1	YE00602702600		
	11	K4	中间继电器/Middle relay		HONEYWELL		GR-2C-AC24V底座 base PGR-2C-E		24V 50/60Hz		PCS	1	YE03022400300		
	12	T	互感变压器/Sensor thranformer		JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V		80VA		PCS	1	YE70040006500		
	13	T	互感变压器/Sensor thranformer		JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V/230V		120VA 350MA		PCS	1	YE70040003600		(2)
	14	PCB	干燥机控制器/Dryer controller		PUNP		TS-02PC(24VAC/DC)(?零件 Assembly)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700		
	15	S3	通信接口板 RS-485 (通信接口板) Communication interface board RS-485 (double bush-pin connector)		YUYUN		----		----		PCS	1	YE90048501200		
	16		外壳 RS485 (SAL-700G-A-19) 0 版 Shell RS485 (SAL-700G-A-19) 0		BINCHENG		----		----		PCS	1	YR40048500000		
C	17	H1	三色报警灯 (红黄蓝三色报警灯) SHI-742020 Three-color alarm lamp (red, green, yellow light) + base		SHINI		优先级 Priority		24V 50/60Hz		PCS	1	BL90002401520		
	18	X1	端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK6		6.0mm ²		PCS	3	YE60000603200		
	19		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK6PE		6.0mm ² PE		PCS	1	YE60000603500		
	20	X1	端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		PCS	11	YE60002503200		
	21		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK2.5PE		2.5mm ² PE		PCS	2	YE60002503400		
	22		端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		PCS	2	YE60002503200		(2)
	23		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK2.5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(2)
		24		终端固定件 Terminal fixed fittings		HOEYWELL		----				PCS	6	YE60000003900	
Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener. air dryer "HD".															
机型版本 Ver.E		注: (1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配无热式再生空气干燥器 (-HD)													
D					制图		版本号	K	标题 SHD-750U		图号 SHD-750U-CE-400V-K-5		比例		第 5 张
					设计		核		电气元件明细表一				标准	CE	共 5 张
					校对		准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V		
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20250423					机器频率		50Hz
1		2		3		4		5		6		7		8	

	1	2	3	4	5	6	7	8												
A	序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark										
	23	S1	温度保护器/Overheat protector	EGO	----	115-320 ℃	----	1	----	(1)										
	24	M1	风车/Blower	SHINI	0.55kW	400V 50Hz	----	1	----	(1)										
	25	EH1	电热/Heater	SHINI	18kW	400V 50Hz	----	1	----	(1)										
B																				
C																				
D																				
	Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. (2)Option Heatless regener. air dryer "HD".																			
	机型版本 Ver.E		注: (1)表示非电控箱内材料 (2)表示选配无热式再生空气干燥器 (-HD)																	
					制图		版号	K	标题	SHD-750U	图号	SHD-750U-CE-400V-K-5/1	比例		第 5/1 张					
					设计		核		电气元件明细表二				标准	CE	共 5 张					
					校对		准			信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3ø400V						
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20250423				机器频率		50Hz						
	1	2	3	4	5	6	7	8												



机型版本 Ver.E

					制图		版号	K	标题	SHD-1500U/2000U	图号	SHD-1500U/2000U-CE-400V-K1	比例	第 1 张	
					设计		核		主电路图一				标准	CE	共 6 张
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	3φ400V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20260125	机器频率					50Hz		

1

2

3


4

5

6

7

8



机型版本 Ver.E

D					制图		版号	K	标题	SHD-1500U/2000U	图号	SHD-1500U/2000U-CE-400V-K2	比例	第 2 张	D
					设计		核		主电路图二				标准	CE	
					校对		准						机器电压	3φ400V	
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20260125			信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	50Hz	

1

2

3

4


5

6


7

8

干燥风机控制箱



脚号No	功能 Function	描述 Description
1	3	AC24V电源
2	2	AC24V power
3	14	加热使能信号
4	11	原始信号 Trip Signal
5		预留
6		Reserved
7	5	EGO超温信号
8	6	EGO Overtemperature Signal
9	A+	热电偶
10	A-	Thermocouple



×10(公插)

技术要求: 1、电热控制箱主机电源线直接接门锁断路器不须经过端子排。
2、电热线直接接电热接触器, 不须经过端子排

Technical Requirements:

1. The main power cable of the heating control box shall be connected directly to the door lock circuit breaker without passing through the terminal block.
2. The heating power cable shall be connected directly to the heating contactor without passing through the terminal block.

机型版本 Ver.E

制图

版号

K

标题 SHD-1500U/2000U
电气元件布置及端子接线图

图号	HD-1500U/2000U-CE-400V-K
----	--------------------------

比例		第 4 张
标准	CE	共 6 张



信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

机器电压	3 ϕ 400V
机器频率	50Hz

标记 更改前

更改后

更改人

日期


审核

日期

20260125


信易辅机RS-485通讯接线示意图

Shini auxiliary machine RS-485 comm. wiring diagram



信易RS-485接口定义 Shini RS-485 interface definition

S3




D-sub-9针接口 D-sub-9 pin interface	引脚号 Pin No.	引脚定义 Pin definition
	1	—
	2	—
	3	A+ (RS-485 信号) A+ (RS-485 signal)
	4	—
	5	—
	6	—
	7	—
	8	B- (RS-485 信号) B- (RS-485 signal)
	9	—

- 注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)
2. 通讯协议: Modbus-RTU
3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;
4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次

Note: 1. Comm. interface: RS-485 (two wire)
2. Comm. protocol: Modbus-RTU
3. The machine is equipped with D-sub9 female connector, and the customer needs to provide D-sub9 male connector;
4. Interface 1 and interface 2 are connected in parallel and have the same function, which is regardless of primary and secondary.

机型版本 Ver.E

					制图		版本号	K	标题SHD-1500U/2000U 通讯接线图	图号SHD-1500U/2000U-CE-400V-K	比例		第 5 张
					设计		核 准				标准	CE	共 6 张
					校对								
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260125	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V
											机器频率		50Hz

1

2

3

4

5


6

7

8

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main power Switch		EATON		TO-2-1/EA/SVB/20A		20A 3P 690V 50/60Hz		PCS	1	YE10021160000		
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3020S		20A 3P		PCS	1	YE40302003000		
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker		TECO		BO-100EB/3063S		63A 3P		PCS	1	YE40100300200		
	4		励磁脱扣器/Excitation release		TECO		分励脱扣器 shunt release FBIAS-AC024-L		24V 50/60Hz		PCS	1	YE90102400100		
	5		外部操作把手/External operating handle		TECO		1A-CS1-C-D1		450MM		PCS	1	YE90111100100		(1)
	6	Q4	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/2003S		3A 2P		PCS	1	YE40200203000		
	7	Q5	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		
B	8	K1	交流接触器/AC Contactor		SIEMENS		3RT6017-1AB01		24V 50/60Hz		PCS	1	YE00601702500		
	9	K2 K3	交流接触器/AC Contactor		SIEMENS		3RT6027-1AC20		24V 50/60Hz		PCS	2	YE00602702600		
	10	F1	热过载继电器/Thermal overload relay		SIEMENS		3RU6116-1JB0(7-10A)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE01167100000		
	11	K4	中间继电器/Middle relay		HONEYWELL		GR-2C-AC24V底座 base PGR-2C-E		24V 50/60Hz		PCS	1	YE03022400300		
	12	T	互感器/Sensor thransformer		JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V		120VA		PCS	1	YE70040006600		
	13	A1	干燥机控制器/Dryer controller		PUNP		TS-02PC(24VAC)含通讯 with comm		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700		
	14	S3	通信接口板 RS-485 (双速 Spin 接口) Communication interface board RS-485 (double Spin connector)		YUYUN		----		----		PCS	1	YE90048501200		
C	15		外壳 RS485 (SAL-700G-A-19) 0 版 Shell RS485 (SAL-700G-A-19) 0		BINCHENG		----		----		PCS	1	YR40048500000		
	16	H1	三色灯 (红绿黄三色灯) 10W+40/20W Three color alarm lamp (red, green, yellow lights + base) 10W+40/20W		SHINI		SWI-P-AC/DC24		24V 50/60Hz		PCS	1	BL90002401520		
	17	X1	端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK6		6.0mm2		PCS	3	YE60000603200		
	18		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK16PE		16.0mm2		PCS	1	YE60001603500		
	19	X1	端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK2.5		2.5mm2		PCS	22	YE60002503200		
	20		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK2.5PE		2.5mm2PE		PCS	5	YE60002503400		
	21		终端固定件 Terminal fixed fittings		HOEYWELL		----				PCS	6	YE60000003900		
D	22	X10	重载接插件/Heavy-duty plug-in		HARTING		MP+PE(公制-母制) MP+PE (Male Plug + Female Receptacle)		10P		PCS	1	YE68001001300		(1)
	23		电缆锁头 PG21/Cable lock PG21		JIGUO		PG21		----		PCS	1	YE67002100000		(1)
	24	FN	风扇/Fan		BESTFLOW		KD12025D		24V 50/60Hz		PCS	1	YM60121206400		(1)
	25	S1	温度保护器/Overheat protector		EGO		----		115-320℃		PCS	1	----		(1)
机型版本 Ver.E		注: (1)表示非电控箱内材料 Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box.													
D					制图		版本号	K	标题 SHD-1500U/2000U		图号 SHD-1500U/2000U-CE-400V-K-6		比例		第 6 张
					设计		核准		电气元件明细表一				标准	CE	共 6 张
					校对				 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V		
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期			20260125	机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																						
A	序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark																																																				
	26	S2	热电偶/Thermocouple	----	K Type	----	PCS	1	----	(1)																																																				
	27	M1	风机/Blower	----	----	400V 50HZ	PCS	1	----	(1)																																																				
	28	EH1 EH2	电热/Heater	----	----	400V 50HZ	PCS	2	----	(1)																																																				
B																																																														
C																																																														
D	机 型 版 本 Ver.E Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. 注: (1)表示非电控箱内材料 <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>制图</td><td></td><td>版号</td><td>K</td><td rowspan="3">标题 SHD-1500U/2000U 电气元件明细表二</td><td rowspan="3">图号 SHD-1500U/2000U-CE-400V-6/</td><td>比例</td><td rowspan="2">第 6/1 张</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>设计</td><td></td><td>核</td><td></td><td>标准</td><td>CE</td><td>共 6 张</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>校对</td><td></td><td>准</td><td></td><td colspan="2"> 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.</td><td>机器电压</td><td>3ø400V</td></tr><tr><td></td><td>标记</td><td>更改前</td><td>更改后</td><td>更改人</td><td>日期</td><td>审核</td><td></td><td>日期</td><td>20260125</td><td colspan="2"></td><td>机器频率</td><td>50Hz</td></tr></table> 12345678															制图		版号	K	标题 SHD-1500U/2000U 电气元件明细表二	图号 SHD-1500U/2000U-CE-400V-6/	比例	第 6/1 张						设计		核		标准	CE	共 6 张						校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	3ø400V		标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260125			机器频率	50Hz
					制图		版号	K	标题 SHD-1500U/2000U 电气元件明细表二	图号 SHD-1500U/2000U-CE-400V-6/	比例	第 6/1 张																																																		
					设计		核				标准		CE	共 6 张																																																
					校对		准				 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	3ø400V																																																
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260125			机器频率	50Hz																																																	




机型版本 Ver.F

D					制图		版号	L	标题	SHD-2500U	图号	SHD-2500U-CE-400V-L-1	比例	第 1 张
					设计		核		主电路图一				标准	CE
					校对		准						机器电压	3φ400V
	标记	更改前	更改后	更改人	审核		日期	20260610					机器频率	50Hz




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.







机型版本 Ver.F

					制图		版号	L	标题 SHD-2500U 主电路图二	图号 SHD-2500U-CE-400V-L-2	比例		第 2 张
					设计		核 准				标准	CE	共 6 张
					校对								
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260610	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	3φ400V	
											机器频率	50Hz	


Drying Blower Control Box



Heating Control Box



序号 No	功能 Function	描述 Description
1	3	AC24V电源
2	2	AC24V power
3	14	加热使能信号
4	11	加热信号 Trip Signal
5		预留
6		Reserved
7	5	EGO超温信号
8	6	EGO Overtemperature Signal
9	A +	热电偶
10	A -	Thermocouple



技术要求: 1、电热控制箱主机电源线直接接门锁断路器不须经过端子排。
2、电热线直接接电热接触器, 不须经过端子排

Technical Requirements:

1. The main power cable of the heating control box shall be connected directly to the door lock circuit breaker without passing through the terminal block.
2. The heating power cable shall be connected directly to the heating contactor without passing through the terminal block.

机型版本 Ver.F				Technical Requirements: 1. The main power cable of the heating control box shall be connected directly to the door lock circuit breaker without passing through the terminal block. 2. The heating power cable shall be connected directly to the heating contactor without passing through the terminal block.												
					制图		版本号	L	标题 SHD-2500U 电气布置及接线图		图号 SHD-2500U-CE-400V-L-4		比例		第 4 张	
					设计		核 准						标准	CE	共 6 张	
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260610			信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	3φ400V		
								机器频率					50Hz			




信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

机器电压	3 ϕ 400V
机器频率	50Hz

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark		
A	1	Q1	主电源开关/Main power Switch		EATON		T0-2-1/EA/SVB/20A(EATON)		20A 3P 690V 50/60Hz		PCS	1	YE10021160000			
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3025S		25A 3P		PCS	1	YE40302503000			
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker		TECO		TAX-125L3125 3P 125A(TECO)		125A 3P		PCS	1	YE40125301100			
	4		励磁脱扣器/Excitation release		TECO		FB1RS-AC024-L		24V 50/60Hz		PCS	1	YE90102400300			
	5		外部操作把手/External Operating Handle		TECO		FB1R-CS1-C-D1(TAX-125)		450MM(TECO)		PCS	1	YE90111100300		(1)	
	6	Q4	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/2003S		3A 2P		PCS	1	YE40200203000			
	7	Q5	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000			
B	8	Q6	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/1006S		6A 1P		PCS	1	YE40100600100			
	9	K1	交流接触器/AC Contactor		SIEMENS		3RT6025-1AC20		24V 50/60Hz		PCS	1	YE00602502600			
	10		辅助触点/Auxiliary contactor		SIEMENS		3RH6911-1HA22		2NO+2NC		PCS	1	YE00691100000			
	11	K2 K3 K4	交流接触器/AC contactor		SIEMENS		3RT6028-1AC20		24V 50/60Hz		PCS	1	YE00602802600			
	12	K5 K6	中间继电器/Middle relay		HONEYWELL		GR-2C-AC24V底座 base PGR-2C-E		24V 50/60Hz		PCS	2	YE03022400300			
	13	K7	电流继电器/Current relay		SCHNEIDER		HDER-LT		5-60A/220VAC		PCS	1	YE00560200000			
	14	T	互感变压器/Transformer		JIUXIN		400V/415V OUT=24V 180VA/230V 350mA		24V 180VA/230V 350mA		PCS	1	YE70040007400			
C	15	A1	干燥机控制器/Dryer controller		PUNP		TS-02PC(24VAC/DC)(组合件 Assembly)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700			
	16	S3	通信接口板RS-485(双端-双芯线) Communication interface board RS-485 (double End-4pin connector)		YUYUN		----		----		PCS	1	YE90048501200			
	17		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版 Shell RS485(SAL-700G-A-19)0		BINCHENG		----		----		PCS	1	YR40048500000			
	18	H1	三色报警灯(红黄绿三色)三色灯(SH-12/DC24 Three color alarm lamp(Red, green, yellow lights + base))		SHINI		优先级 Priority		24V 50/60Hz		PCS	1	BL90002401520			
	19	X1	端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK4		4.0mm2		PCS	6	YE60000403200			
	20		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK2 5PE		2.5mm2PE		PCS	4	YE60002503400			
	21	X2	端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK2 5		2.5mm2		PCS	12	YE60002503200			
D	22		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK35PE		35.0mm2PE		PCS	1	YE60003503500			
	23	X3	端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK2 5		2.5mm2		PCS	4	YE60002503200			
	24		终端固定件 Terminal fixed fittings		HOEYWELL		----				PCS	7	YE60000003900			
	25	X10	重载接插件/Heavy-duty plug-in		HARTING		10P-P/E(公插-母座) 10P-P/E (Male Plug + Female Receptacle)		10P		PCS	1	YE68001001300		(1)	
	机型版本 Ver.F		注: (1)表示非电控箱内材料 Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box.													
						制图		版号	L	标题 SHD-2500U 电气元件明细表一		图号 SHD-2500U-CE-400V-L-5		比例		第 5 张
						设计		核						标准	CE	共 6 张
					校对		准				信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	3φ400V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260610					机器频率	50Hz		
1		2		3		4		5		6		7		8		

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark
26		电缆锁头PG21/Cable lock PG21			JIGUO		PG21		----		PCS	1	YE67002100000		(1)
27	FM	风扇/Fan			BESTFLOW		KD12025D		24V 50/60Hz		PCS	1	YM60121206400		(1)
28	S1	温度保护器/Overheat protector			EGO		----		115-320℃		PCS	1	----		(1)
29	S2	热电偶/Thermocouple			----		K Type		----		PCS	1	----		(1)
30	M1	风机/Blower			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)
31	EH1 EH2 EH3	电热/Heater			----		----		400V 50HZ		PCS	2	----		(1)
机型版本 Ver.F		Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. 注: (1)表示非电控箱内材料													
					制图		版号	L	标题 SHD-2500U 电气元件明细表二		图号 SHD-2500U-CE-400V-L-6		比例		第 6 张
					设计		核						标准	CE	共 6 张
					校对		准								
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260610	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3ø400V		
												机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	



机型版本Ver.F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1

2

3


4

5

6

7

8



注: TS-02PC控制器CN2与重载接头X10之间需用补偿导线连接
干燥热电偶从端子排X2至重载接头X10之间需用补偿导线连接

Note: A compensating cable shall be used between the TS-02PC controller CN2 and the heavy-duty connector X10.
A compensating cable shall also be used between the drying thermocouple terminal block X2 and the heavy-duty connector X10.


机型版本Ver.F						制图	版号	L	标题	SHD-3000U 控制电路图	图号	SHD-3000U-CE-400V-L-3	比例	第 3 张
						设计	核准				标准	CE	共 6 张	
						校对					机器电压		3φ400V	
						审核	日期	20260610			机器频率		50Hz	



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.




干燥风机控制箱

Drying Blower Control Box




电热控制箱

Heating Control Box

X10 (Heavy-Duty Connector 10P)
X10(重载接头10P)

①	3	⑥
②	2	⑦
③	14	⑧
④	11	⑨
⑤		⑩

序号 No.	功能 Function	描述 Description
1	3	AC24V电源 AC24V power
2	2	
3	14	加热使能信号 Heating Enable Signal
4	11	脱扣信号 Trip Signal
5		预留 Reserved
6		
7	5	EGO超温信号 EGO Overtemperature Signal
8	6	
9	A+	热电偶 Thermocouple
10	A-	



技术要求: 1、电热控制箱主机电源线直接接门锁断路器不须经过端子排。

2、电热线直接接电热接触器, 不须经过端子排

Technical Requirements

1. The main power cable of the heating control box shall be connected directly to the door lock circuit breaker without passing through the terminal block.

2. The heating power cable shall be connected directly to the heating contactor without passing through the terminal block.


机型版本 Ver.F


标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20260610	标题	SHD-3000U 电气布置及接线图	图号	SHD-3000U-CE-400V-L-4	比例	CE	第 4 张 共 6 张
制图						版号	L	标题	SHD-3000U 电气布置及接线图	图号	SHD-3000U-CE-400V-L-4	比例	CE	第 4 张 共 6 张
设计						核准		标题	SHD-3000U 电气布置及接线图	图号	SHD-3000U-CE-400V-L-4	比例	CE	第 4 张 共 6 张
校对						核准		标题	SHD-3000U 电气布置及接线图	图号	SHD-3000U-CE-400V-L-4	比例	CE	第 4 张 共 6 张
审核						核准		标题	SHD-3000U 电气布置及接线图	图号	SHD-3000U-CE-400V-L-4	比例	CE	第 4 张 共 6 张
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20260610	标题	SHD-3000U 电气布置及接线图	图号	SHD-3000U-CE-400V-L-4	比例	CE	第 4 张 共 6 张

信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.机器电压 3φ400V
机器频率 50Hz

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark		
A	1	Q1	主电源开关/Main power Switch		EATON		T0-2-1/EA/SVB/20A(EATON)		20A 3P 690V 50/60Hz		PCS	1	YE10021160000			
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3025S		25A 3P		PCS	1	YE40302503000			
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker		TECO		TAX-125L3125 3P 125A(TECO)		125A 3P		PCS	1	YE40125301100			
	4		励磁脱扣器/Excitation release		TECO		FB1RS-AC024-L		24V 50/60Hz		PCS	1	YE90102400300			
	5		外部操作把手/External Operating Handle		TECO		FB1R-CS1-C-D1(TAX-125)		450MM(TECO)		PCS	1	YE90111100300		(1)	
	6	Q4	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/2003S		3A 2P		PCS	1	YE40200203000			
	7	Q5	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000			
B	8	Q6	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/1006S		6A 1P		PCS	1	YE40100600100			
	9	K1	交流接触器/AC Contactor		SIEMENS		3RT6025-1AC20		24V 50/60Hz		PCS	1	YE00602502600			
	10		辅助触点/Auxiliary contactor		SIEMENS		3RH6911-1HA22		2NO+2NC		PCS	1	YE00691100000			
	11	K2 K3 K4	交流接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6028-1AC20		24V 50/60Hz		PCS	1	YE00602802600			
	12	K5 K6	中间继电器/Middle Relay		HONEYWELL		GR-2C-AC24V底座 base PGR-2C-E		24V 50/60Hz		PCS	2	YE03022400300			
	13	K7	电流继电器/Current relay		SCHNEIDER		HDER-LT		5-60A/220VAC		PCS	1	YE00560200000			
	14	T	互感变压器/Sensor Transformer		JIUXIN		400V/415V OUT=24V 180VA/230V 350mA		24V 180VA/230V 350mA		PCS	1	YE70040007400			
C	15	A1	干燥机控制器/Dryer controller		PUNP		TS-02PC(24VAC/DC)(组合件 Assembly)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700			
	16	S3	通信接口板RS-485(双端-双芯线头) Communication interface board RS-485 (double Dual-Spin connector)		YUYUN		----		----		PCS	1	YE90048501200			
	17		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版 Shell RS485(SAL-700G-A-19)0		BINCHENG		----		----		PCS	1	YR40048500000			
	18	H1	三色报警灯(红黄绿三色报警灯)SHT-HZ/DC24 Three-color alarm lamp(Red, green, yellow lights + house)		SHINI		优先级 Priority		24V 50/60Hz		PCS	1	BL90002401520			
	19	X1	端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK4		4.0mm2		PCS	6	YE60000403200			
	20		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK2 5PE		2.5mm2PE		PCS	4	YE60002503400			
	21	X2	端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK2 5		2.5mm2		PCS	12	YE60002503200			
D	22		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK35PE		35.0mm2PE		PCS	1	YE60003503500			
	23	X3	端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK2 5		2.5mm2		PCS	4	YE60002503200			
	24		终端固定件 Terminal fixed fittings		HOEYWELL		----				PCS	7	YE60000003900			
	25	X10	重载接插件/Heavy-duty plug-in		HARTING		10P-PP(公插-母座) 10P-PP (Male Plug + Female Receptacle)		10P		PCS	1	YE68001001300		(1)	
	机型版本 Ver.F		注: (1)表示非电控箱内材料 Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box.													
						制图		版号	L	标题 SHD-3000U 电气元件明细表一		图号 SHD-3000U-CE-400V-L-5		比例		第 5 张
						设计		核						标准	CE	共 6 张
					校对		准						机器电压		3φ400V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260610	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8		

	1	2	3	4	5	6	7	8							
A	序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark					
	26		电缆锁头PG21/Cable lock PG21	JIGUO	PG21	----	PCS	1	YE67002100000	(1)					
	27	FM	风扇/Fan	BESTFLOW	KD12025D	24V 50/60Hz	PCS	1	YM60121206400	(1)					
	28	S1	温度保护器/Overheat protector	EGO	----	115-320℃	PCS	1	----	(1)					
	29	S2	热电偶/Thermocouple	----	K Type	----	PCS	1	----	(1)					
	30	M1	风机/Blower	----	----	400V 50HZ	PCS	1	----	(1)					
	31	EH1 EH2 EH3	电热/Heater	----	----	400V 50HZ	PCS	2	----	(1)					
B															
C															
D	机型版本 Ver.F		Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. 注: (1)表示非电控箱内材料												
					制图		版本号	L	标题	SHD-3000U	图号	SHD-3000U-CE-400V-L-6	比例		第 6 张
					设计		核		电气元件明细表二				标准	CE	共 6 张
					校对		准			信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压 3ø400V			
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20260610						机器频率	
	1	2	3	4	5	6	7	8							








SHD-3500U 机型版本Ver.G

D					制图		版号	L	标题	SHD-3500U 主电路图二	图号	SHD-3500U-CE-400V-L-2	比例	第 2 张	D
					设计		核						标准	CE	
					校对		准						机器电压	3φ400V	
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20260421			SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	50Hz	

干燥风机控制箱
Drying Blower Control Box




电热控制箱
Heating Control Box



X10 (Heavy-Duty Connector 10P)
X10(重载接头10P)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
3	2	14	11			5	6	A+	A-

序号 No.	功能 Function	描述 Description
1	3	AC24V电源 AC24V power
2	2	
3	14	加热使能信号 Heating Enable Signal
4	11	脱扣信号 Trip Signal
5		预留 Reserved
6		
7	5	EGO超温信号 EGO Overtemperature Signal
8	6	
9	A+	热电偶 Thermocouple
10	A-	



技术要求: 1. 电热控制箱主机电源线直接接门锁断路器不经过端子排。
2. 电热线直接接电热接触器, 不经过端子排


Technical Requirements
1 The main power cable of the heating control box shall be connected directly to the door lock circuit breaker without passing through the terminal block.
2 The heating power cable shall be connected directly to the heating contactor without passing through the terminal block.

SHD-3500U 机型版本 Ver.G

					制图		版号	L	标题	SHD-3500U	图号	SHD-3500U-CE-400V-L-4	比例	第 4 张
					设计		核		电气布置及接线图				标准	CE
					校对		准						机器电压	3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260421					机器频率	50Hz


1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main power Switch		EATON		P1-25/EA/SVB/25A(EATON)		25A 3P 690V 50/60Hz		PCS	1	YE10125250000		
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3040S		40A 3P		PCS	1	YE40304003000		
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker		TECO		TAX-125L3125 3P 125A(TECO)		125A 3P		PCS	1	YE40125301100		
	4		励磁脱扣器/Excitation release		TECO		FB1RS-AC024-L		24V 50/60Hz		PCS	1	YE90102400300		
	5		外部操作把手/External Operating Handle		TECO		FB1R-CS1-C-D1(TAX-125)		450MM(TECO)		PCS	1	YE90111100300		(1)
	6	Q4	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/2003S		3A 2P		PCS	1	YE40200203000		
	7	Q5	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		
B	8	Q6	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/1016S		16A 1P		PCS	1	YE40363005000		
	9	K1	交流接触器/AC Contactor		SIEMENS		3RT6026-1AC20		24V 50/60Hz		PCS	1	YE00602602600		
	10		辅助触点/Auxiliary contactor		SIEMENS		3RH6911-1HA22		2NO+2NC		PCS	1	YE00691100000		
	11	K2 K3 K4	交流接触器/AC Contactor		SIEMENS		3RT5035-1AC20		24V 50/60Hz		PCS	1	YE00503502600		
	12		辅助触点/Auxiliary contactor		SIEMENS		3RH5921-1CA10		1NO		PCS	1	YE00592110000		
	13	K5 K6	中间继电器/Middle Relay		HONEYWELL		GR-2C-AC24V底座 base PGR-2C-E		24V 50/60Hz		PCS	2	YE03022400300		
	14	K7	电流继电器/Current relay		SCHNEIDER		HDER-LT		5-60A/220VAC		PCS	1	YE00560200000		
C	15	T	互感变压器/Sensor Transformer		JIUXIN		400V/415V OUT=24V 350VA/230V 350MA		24V 350VA/230V 350MA		PCS	1	YE70040007600		
	16	A1	干燥机控制器/Dryer controller		PUNP		TS-02PC(24VAC/DC)(组合件 Assembly)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700		
	17	S3	通信接口板 RS-485(双端点接口) Communication interface board RS-485 (double Dual-Point connector)		YUYUN		----		----		PCS	1	YE90048501200		
	18		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版 Shell RS485(SAL-700G-A-19)0		BINCHENG		----		----		PCS	1	YR40048500000		
	19	H1	三色报警灯(红绿黄三色)SHI+H2/24 Three-color alarm lamp(Red, green, yellow lights + buzzer)		SHINI		优先级 Priority		24V 50/60Hz		PCS	1	BL90002401520		
	20	X1	端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK4		4.0mm2		PCS	6	YE60000403200		
	21		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK5PE		4.0mm2PE		PCS	2	YE60000403500		
	22		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK2.5PE		2.5mm2PE		PCS	1	YE60002503400		
	23	X2	端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK2.5		2.5mm2		PCS	12	YE60002503200		
	24		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK2.5PE		2.5mm2PE		PCS	1	YE60002503400		
D	25		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK35PE		35.0mm2PE		PCS	1	YE60003503500		
	SHD-3500U 机型版本 Ver.G		注: (1)表示非电控箱内材料 Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box.												
					制图		版号	L	标题 SHD-3500U 电气元件明细表一		图号 SHD-3500U-CE-400V-L-4		比例		第 5 张
					设计		核						标准	CE	共 6 张
					校对		准						机器电压		3φ400V
标记		更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260421	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8																	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark																
26	X3	端子排/Terminal board			HOEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		PCS	4	YE60002503200																		
27		终端固定件 Terminal fixed fittings			HOEYWELL		----				PCS	5	YE60000003900																		
28	X10	重载接插件/Heavy-duty plug-in			HARTING		10P-PE(公插+母插) 10P-PE (Male Plug + Female Receptacle)		10P		PCS	1	YE68001001300		(1)																
29		电缆锁头PG21/Cable lock PG21			JIGUO		PG21		----		PCS	1	YE67002100000		(1)																
30	FM	风扇/Fan			BESTFLOW		KD12025D		24V 50/60Hz		PCS	1	YM60121206400		(1)																
31	S1	温度保护器/Overheat protector			EGO		----		115-320℃		PCS	1	----		(1)																
32	S2	热电偶/Thermocouple			----		K Type		----		PCS	1	----		(1)																
33	M1	风机/Blower			----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)																
34	EH1 EH2 EH3	电热/Heater			----		----		400V 50HZ		PCS	2	----		(1)																



SHD-4000U 机型版本Ver.F

				制图		版号	L	标题	SHD-4000U	图号	SHD-4000U-CE-400V-L-1	比例	第 1 张
				设计		核		主电路图一		标准	CE	共 6 张	
				校对		准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20260421					机器频率	50Hz



SHD-4000U 机型版本Ver.F

					制图		版号	L
					设计		核	
					校对		准	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260421


标题 SHD-4000U
主电路图二

图号 SHD-4000U-CE-400V-L-2



SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

比例	第 2 张
标准 CE	共 6 张
机器电压	3φ400V
机器频率	50Hz

干燥风机控制箱
Drying Blower Control Box




电热控制箱
Heating Control Box



X10 (重载接头10P)
X10 (Heavy-Duty Connector 10P)

①	3	⑥
②	2	⑦
③	14	⑧
④	11	⑨
⑤		⑩

序号 No.	功能 Function	描述 Description
1	3	AC24V电源 AC24V power
2	2	
3	14	加热使能信号 Heating Enable Signal
4	11	脱扣信号 Trip Signal
5		预留 Reserved
6		
7	5	800℃温度信号 EGO Overtemperature Signal
8	6	
9	A+	热电偶 Thermocouple
10	A-	



技术要求: 1、电热控制箱主机电源线直接接门锁断路器不经过端子接。
2、电热线直接接电热接触器, 不经过端子接。

Technical Requirements:
1. The main power cable of the heating control box shall be connected directly to the door lock circuit breaker without passing through the terminal block.
2. The heating power cable shall be connected directly to the heating contactor without passing through the terminal block.

SHD-4000U 机型版本 Ver.F		
标记	更改前	更改后

制图	版号	L
设计	核准	
校对	核准	
标记	更改前	更改后

标题	SHD-4000U 电气布置及接线图
图号	SHD-4000U-CE-400V-L-4
比例	标准 CE
第 4 张	共 6 张
机器电压	3φ400V
机器频率	50Hz



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main power Switch		EATON		P1-25/EA/SVB/25A(EATON)		25A 3P 690V 50/60Hz		PCS	1	YE10125250000		
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3040S		40A 3P		PCS	1	YE40304003000		
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker		TECO		TAX-125L3125 3P 125A(TECO)		125A 3P		PCS	1	YE40125301100		
	4		励磁脱扣器/Excitation release		TECO		FB1RS-AC024-L		24V 50/60Hz		PCS	1	YE90102400300		
	5		外部操作把手/External Operating Handle		TECO		FB1R-CS1-C-D1(TAX-125)		450MM(TECO)		PCS	1	YE90111100300		(1)
	6	Q4	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/2003S		3A 2P		PCS	1	YE40200203000		
	7	Q5	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/1003S		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		
B	8	Q6	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/1016S		16A 1P		PCS	1	YE40363005000		
	9	K1	交流接触器/AC Contactor		SIEMENS		3RT6026-1AC20		24V 50/60Hz		PCS	1	YE00602602600		
	10		辅助触点/Auxiliary contactor		SIEMENS		3RH6911-1HA22		2NO+2NC		PCS	1	YE00691100000		
	11	K2 K3 K4	交流接触器/AC Contactor		SIEMENS		3RT5035-1AC20		24V 50/60Hz		PCS	3	YE00503502600		
	12		辅助触点/Auxiliary contactor		SIEMENS		3RH5921-1CA10		1NO		PCS	1	YE00592110000		
	13	K5 K6	中间继电器/Middle Relay		HONEYWELL		GR-2C-AC24V底座 base PGR-2C-E		24V 50/60Hz		PCS	2	YE03022400300		
	14	K7	电流继电器/Current relay		SCHNEIDER		HDER-LT		5-60A/220VAC		PCS	1	YE00560200000		
C	15	T	互感变压器/Sensor thransformer		JIUXIN		400V/45V OUT-24V 350VA/230V 350MA		24V 350VA/230V 350MA		PCS	1	YE70040007600		
	16	A1	干燥机控制器/Dryer controller		PUNP		TS-02PC(24VAC/DCI组合件 Assembly)		24V 50/60Hz		PCS	1	YE80022406700		
	17	S3	通信接口板RS-485(双端-双端型) Communication interface board RS-485 (double dual-spin connector)		YUYUN		----		----		PCS	1	YE90048501200		
	18		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版 Shell RS485(SAL-700G-A-19)0		BINCHENG		----		----		PCS	1	YR40048500000		
	19	H1	三色报警灯(红黄绿三色)3W+12VDC Three-color alarm lamp(red, green, yellow 1lights + buzzer)		SHINI		优先级 Priority		24V 50/60Hz		PCS	1	BL90002401520		
	20	X1	端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK4		4.0mm2		PCS	6	YE60000403200		
	21		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK5PE		4.0mm2PE		PCS	2	YE60000403500		
D	22		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK2.5PE		2.5mm2PE		PCS	1	YE60002503400		
	23	X2	端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK2.5		2.5mm2		PCS	12	YE60002503200		
	24		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK2.5PE		2.5mm2PE		PCS	1	YE60002503400		
	25		端子排/Terminal board		HOEYWELL		GK35PE		35.0mm2PE		PCS	1	YE60003503500		
SHD-4000U 机型版本Ver.F 注: (1)表示非电控箱内材料 Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box.															
D					制图		版本号	L	标题 SHD-4000U		图号 SHD-4000U-CE-400V-L-4		比例		第 5 张
					设计		核准		电气元件明细表一				标准	CE	共 6 张
					校对				 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V		
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20260421			机器频率		50Hz		
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8																	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark																	
26	X3	端子排/Terminal board		HOEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		PCS	4	YE60002503200																			
27		终端固定件 Terminal fixed fittings		HOEYWELL		----				PCS	5	YE60000003900																			
28	X10	重载接插件/Heavy-duty plug-in		HARTING		10P-PE(公制+母制) 10P-PE (Male Plug + Female Receptacle)		10P		PCS	1	YE68001001300		(1)																	
29		电缆锁头PG21/Cable lock PG21		JIGUO		PG21		----		PCS	1	YE67002100000		(1)																	
30	FM	风扇/Fan		BESTFLOW		KD12025D		24V 50/60Hz		PCS	1	YM60121206400		(1)																	
31	S1	温度保护器/Overheat protector		EGO		----		115-320℃		PCS	1	----		(1)																	
32	S2	热电偶/Thermocouple		----		K Type		----		PCS	1	----		(1)																	
33	M1	风机/Blower		----		----		400V 50HZ		PCS	1	----		(1)																	
34	EH1 EH2 EH3	电热/Heater		----		----		400V 50HZ		PCS	2	----		(1)																	
</																															