













1		2	3		4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main power switch	EATON	P1-32/EA/SVB	32A	1	YE10323200000	
	2	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3010S	10A	1	YE40301003000	
	3	Q3	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3020S	20A	1	YE40302003000	
	4	Q4	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3006S	6A	1	YE40300603000	
	5	Q5	断路器/Circuit Breakers	TECO	BM-63C/2003S	3A	1	YE40200203000	
	6	Q6	断路器/Circuit Breakers	TECO	BM-63C/1006S	6A	1	YE40100600100	
	7	K1 K3	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6015-1AB01	24 VAC	2	YE00601502500	
B	8	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6026-1AC20	24 VAC	1	YE00602602600	
	9		辅助触点/Auxiliary contactor	SIEMENS	3RH6911-1HA11	1NO+1NC	1	YE00691100100	
	10	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1EB0	2.8-4 A	1	YE01160280000	SIC-15A-R2-P
	11	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1FB0	3.5-5.0 A	1	YE01160350000	SIC-15A-R2-HP
	12	F2	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6126-4AB0	11-16 A	1	YE01260110000	
	13	A1	控制器/Controller	PUNP	Controller of single-compressor chiller SF317503A	AC 24 V	1	YE80317506700	
	14	S1 S3	防冻温度热电阻/Anti-frozen RTD	PUNP	RTD	Φ4X85 4M 1/4PT	2	YE90001400700	
C	15	T	变压器/Transformer	JIUXIN	IN=230V/200V OUT=24V	120VA	1	YE70232002400	
	16	S7	高压传感器/High pressure sensor	----	----	----	1	----	(1)
	17	S8	低压传感器/Low pressure sensor	----	----	----	1	----	(1)
	18	S9	通信接口板RS-485 (双Dsub-9pin接头) Communication interface board RS-485 (double Dsub-9pin connector)	----	----	----	1	YE90048501200	(1)
	19		外壳RS485 (SAL-7000-A-19) 0版 Shell RS485(SAL-700G-A-19)0	----	----	----	1	YR40048500000	(1)
	20	X1	端子排/Terminal board	HONEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	26	YE60002503200	
	21		接地端子排/Grounding terminal board	HONEYWELL	GK2.5	2.5mm ² PE	4	YE60002503400	
D	22		端子排/Terminal board	HONEYWELL	SK4.0	4.0mm ²	3	YE61040000000	
	23		接地端子排/Grounding terminal board	HONEYWELL	GK4.0PE	4.0mm ² PE	1	YE61043500000	
	24		终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔) Terminal fittings E/GK series(honeywell)	HONEYWELL	----	----	6	YE60000003900	
	25		端子排/Terminal board	HONEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	2	YE60002503200	(2)
	机型版本 Ver.A		注: (1)表示非电控箱内材料, (2)选配液管阀, (3)选配水位开关, (4)选配流量传感器, (5)选配远程开关。 Notes: (1)Means it's not the material inside the control box.(2)Optional liquid pipe valve.(3)Optional water level switch.(4)Optional flow sensor.(5)Optional remote switch.						
				制图		版本号	A	标题	SIC-15A-R2
				设计		核准		图号	SIC-15A-R2-CE-230V-C-5
				校对		核准		比例	标准
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20220810	第 5 张 共 6 张
									机器电压 3ø230V
									机器频率 50Hz

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name				制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark
26		接地端子排/Grounding terminal board				HONEYWELL		GK2.5		2.5mm ² PE		1	YE60002503400		(2)
27		端子排/Terminal board				HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		2	YE60002503200		(3)
28		端子排/Terminal board				HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		3	YE60002503200		(4)
29		端子排/Terminal board				HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		2	YE60002503200		(5)
30	Y1	电磁阀/Solenoid valve				----		----		24VAC		1	----		(1)
31	Y2	电磁阀/Solenoid valve				----		----		24VAC		1	----		(1)
32	M1	泵浦马达/Pump motor				----		----		230V 50/60Hz 0.75KW		1	---- SIC-15A-R2-P		(1)
33	M1	泵浦马达/Pump motor				----		----		230V 50/60Hz 1.1KW		1	---- SIC-15A-R2-HP		(1)
34	M2	压缩机/Compressor				----		----		230V 50/60Hz 3.8kW		1	----		(1)
35	M3	风扇马达/Fan motor				----		----		230V 50/60Hz 0.23kW		1	----		(1)
36	EH1	曲轴箱加热带/Crankcase heating band				----		----		24VAC 35W		1	----		(1)








信易辅机RS-485通讯接线示意图

Shini auxiliary machine RS-485 comm. wiring diagram

信易辅机(从站) Shini auxiliary machine (slave station)




上位机(外部控制主站)

PC/PLC/HMI

Host computer (ext. control master station)

PC/PLC/HMI



信易RS-485接口定义

Shini RS-485 interface definition

S9

接口1
Interface 1

接口2
Interface 2

D-sub-9针接口 D-sub-9 pin interface	引脚号 Pin No.	引脚定义 Pin definition
	1	—
	2	—
	3	A+ (RS-485 信号) A+ (RS-485 signal)
	4	—
	5	—
	6	—
	7	—
	8	B- (RS-485 信号) B- (RS-485 signal)
	9	—

注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)

2. 通讯协议: Modbus-RTU

3. 机器配备D-sub9母接头, 接口1和接口2内部并接, 功能相同, 不分主次;

Note:

1 Comm. interface: RS-485 (two wire)

2 Comm. protocol: Modbus-RTU

3. The machine is equipped with D-sub9 female connector; interface 1 and interface 2 are connected in parallel and have the same function, which is regardless of primary and secondary

机型版本 Ver.A

制图

版号

A

标题

SIC-25A-R2

图号

SIC-25A-R2-CE-230V-B-4

比例

第 4 张

设计

核准

通讯接线图

标准

CE

共 6 张

校对

核准



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

机器电压

3φ230V

机器频率

50Hz

标记

更改前

更改后

更改人

日期

审核

日期

20220810


1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark		
A	1	Q1	主电源开关/Main power switch		EATON		P3-63/EA/SVB		63A		1	YE10636300000			
	2	Q3	断路器/Circuit breaker		TECO		BM-63C/3050S		50A		1	YE40305003000			
	3	Q2 Q4 Q5	断路器/Circuit breaker		TECO		BM-63C/3006S		6A		3	YE40300603000			
	4	Q6	断路器/Circuit Breakers		TECO		BM-63C/2003S		3A		1	YE40200203000			
	5	Q7	断路器/Circuit Breakers		TECO		BM-63C/1006S		6A		1	YE40100600100			
	6	K1 K3 K4	接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6016-1AB01		24 VAC		3	YE00601602500			
	7	K2	接触器/Contactor		SIEMENS		3RT5044-1AC20		24 VAC		1	YE00504402600			
B	8		辅助触点/Auxiliary contactor		SIEMENS		3RH6911-1HA11		1NO+1NC		1	YE00691100100			
	9	F1	热过载继电器/Overload relay		SIEMENS		3RU6116-1FB0		3.5-5A		1	YE01160350000			
	10	F2	热过载继电器/Overload relay		SIEMENS		3RU5146-4FB0		28-40A		1	YE01514630000			
	11	A1	控制器/Controller		PUNP		单压机冷水机控制器SF317503A Controller of single-compressor chiller		AC 24V		1	YE80317506700			
	12	S1 S3	防冻温度热电阻/Anti-frozen RTD		PUNP		RTD		Φ4X85 4M 1/4PT		2	YE90001400700			
	13	T	变压器/Transformer		JIUXIN		IN=230V/200V OUT=24V		120VA		1	YE70232002400			
	14	S7	高压传感器/High pressure sensor		----		----		----		1	----		(1)	
C	15	S8	低压传感器/Low pressure sensor		----		----		----		1	----		(1)	
	16	S9	通信接口板RS-485 (双Dsub-9pin接头) Communication interface board RS-485 (double Dsub-9pin connector)		----		----		----		1	YE90048501200		(1)	
	17		外壳RS485 (SAL-700G-A-19) 0版 Shell RS485 (SAL-700G-A-19)0		----		----		----		1	YR40048500000		(1)	
	18	X1	端子排/Terminal board		HONEYWELL		GK16		16mm ²		3	YE60001603200			
	19		接地端子排/Grounding terminal board		HONEYWELL		GK16PE		16mm ² PE		1	YE60001603500			
	20		端子排/Terminal board		HONEYWELL		GK10		10mm ²		3	YE60001003200			
	21		接地端子排/Grounding terminal board		HONEYWELL		GK10PE		10mm ² PE		1	YE60001003500			
D	22		端子排/Terminal board		HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		31	YE60002503200			
	23		接地端子排/Grounding terminal board		HONEYWELL		GK2.5		2.5mm ² PE		4	YE60002503400			
	24		终端固定件E/GK系列 (霍尼韦尔) Terminal fittings E/GK series(honeywell)		HONEYWELL		----		----		6	YE60000003900			
	25	X2	端子排/Terminal board		HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		2	YE60002503200		(2)	
机型版本 Ver.A		注: (1)表示非电控箱内材料, (2)选配液管阀, (3)选配流量传感器, (4)选配远程开关。 Notes: (1)Means it's not the material inside the control box. (2)Optional liquid pipe valve. (3)Optional flow sensor. (4)Optional remote switch.													
					制图		版号	A	标题 SIC-25A-R2		图号 SIC-25A-R2-CE-230V-B-5		比例		第 5 张
					设计		核		电气元件明细表一				标准	CE	共 6 张
					校对		准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3ø230V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20220810			机器频率		50Hz		
1		2		3		4		5		6		7		8	


1		2		3		4		5		6		7		8			
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark			
A	26	接地端子排 /Grounding terminal board			HONEYWELL		GK2.5		2.5mm²PE		1	YE60002503400		(2)			
	27	端子排 /Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm²		2	YE60002503200					
	28	端子排 /Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm²		3	YE60002503200		(3)			
	29	端子排 /Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm²		2	YE60002503200		(4)			
	30	Y1	电磁阀/Solenoid valve			----		----		24VAC		1	----		(1)		
	31	Y2	电磁阀/Solenoid valve			----		----		24VAC		1	----		(1)		
B	32	M1	泵浦马达/Pump motor			----		----		230V 50/60Hz 1.1KW		1	---- SIC-25A-R2-P		(1)		
	33	M1	泵浦马达/Pump motor			----		----		230V 50/60Hz 1.1KW		1	---- SIC-25A-R2-HP		(1)		
	34	M2	压缩机/Compressor			----		----		230V 50/60Hz 6.18kW		1	----		(1)		
	35	M3 M4	风扇马达/Fan motor			----		----		230V 50/60Hz 0.23kW		2	----		(1)		
	36	EH1	曲轴箱加热带/ Crankcase heating band			----		----		24VAC 35W		1	----		(1)		
C																	
D	机型版本 Ver.A			注: (1)表示非电控箱内材料, (2)选配液管阀, (3)选配流量传感器, (4)选配远程开关。 Notes: (1)Means it's not the material inside the control box. (2)Optional liquid pipe valve. (3)Optional flow sensor. (4)Optional remote switch.													
					制图		版号 A		标题 SIC-25A-R2		图号 SIC-25A-R2-CE-230V-B-6		比例		第 6 张		
					设计		核准		电气元件明细表二				标准 CE		共 6 张		
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		20220810		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	
												机器电压		3φ230V			
												机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8			



1		2		3		4		5		6		7		8			
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number			备注/Remark		
A	1	Q1	主电源开关/Main switch			EATON		P3-63/EA/SVB		63A		1	YE10636300000				
	2	Q2	断路器/Circuit breaker			TECO		BM-63C/3016S		16A		1	YE40301603000				
	3	Q3	断路器/Circuit breaker			TECO		BM-100D/3080S		80A		1	YE40308003000				
	4	Q4	断路器/Circuit breaker			TECO		BM-63C/3006S		6A		1	YE40300603000				
	5	Q5	断路器/Circuit breaker			TECO		BM-63C/2003S		3A		1	YE40200203000				
	6	Q6	断路器/Circuit breaker			TECO		BM-63C/1003S		3A		1	YE40100203000				
	7	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6017-1AB01		24VAC		1	YE00601702500				
B	8		辅助触点/auxiliary block			SIEMENS		3RH6911-1HA22		2NO+2NC		1	YE00691100000				
	9	K3 K4 K5	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB01		24VAC		3	YE00601502500				
	10	K2	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT5036-1AC20		24VAC		1	YE00503602600				
	11		辅助触点/auxiliary block			SIEMENS		3RH5921-1EA11		1NO+1NC		1	YE00592103100				
	12	F1	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU6116-1HB0		5.5-8A		1	YE01160550000			SIC-33A-R2-P	
	13	F1	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU6116-1JB0		7-10A		1	YE01167100000			SIC-33A-R2-HP	
	14	F2	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU5136-4FB0		28-40A		1	YE01513600100				
	15	A1	控制器/Controller			PUNP		单压机冷水机控制器SF317503A		AC 24V		1	YE80317506700				
C	16	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=230V/200V OUT=24V		120VA		1	YE70232002400				
	17	S0	流量传感器/Flow sensor			----		----		----		1	----			(1)(5)	
	18	S1	水箱温度热电阻/Water Tem. RTD			PUNP		RTD		Φ7×110mm 1/8" PT,3.5m		1	YE90711000000				
	19	S3	防冻温度热电阻/Anti-frozen RTD			PUNP		RTD		Φ4X85 4M 1/4PT		1	YE90001400700				
	20	S4	水位开关/Water level switch			----		----		----		1	----			(1)(6)	
	21	S6	冷冻水流开关/Water flow switch			----		----		----		1	----			(1)(3)	
	22	S7	冷却水流开关/Water flow switch			----		----		----		1	----			(1)(4)	
	23	S8	高压传感器/High pressure sensor			----		----		----		1	----			(1)	
D	24	S9	低压传感器/Low pressure sensor			----		----		----		1	----			(1)	
	25		终端固定件E/GX系列(霍尼韦尔)			HONEYWELL		----		----		6	YE60000003900				
	机型版本 Ver.A		注: (1)表示非电控箱内材料, (2)选配液管阀, (3)选配冷冻水流开关, (4)选配冷却水流开关, (5)选配流量传感器, (6)选配水位开关, (7)选配远程开关。														
D					制图		版本号	0	标题		SIC-33A-R2		图号		比例	第 4 张	
					设计		核准		电气元件明细表一		SIC-33A-R2-CE-230V-0-4		标准	CE	共 5 张		
					校对				 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.							机器电压	3φ230V
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期								20191014	机器频率
1		2		3		4		5		6		7		8			

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	26	S10	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)			YUYUN		----		----		1	YE90048501200		(1)
	27		外壳RS485(SAL-700G-A-19) 0版			BINCHENG		----		----		1	YR40048500000		(1)
	28	S11	远程开关/The remote switch			----		----		----		1	----		(1)(7)
	29	X1	端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK16		16.0mm ²		3	YE60001603200		
	30		接地端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK16PE		16.0mm ² PE		1	YE60001603500		
	31		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK10		10.0mm ²		3	YE60001003200		
	32		接地端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK10PE		10.0mm ² PE		1	YE60001003500		
B	33		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		23	YE60002503200		
	34		接地端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK2.5PE		2.5mm ² PE		3	YE60002503400		
	35		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		2	YE60002503200		(2)
	36		接地端子排/Terminal board			HONEYWELL		2.5mm ² PE		----		1	YE60002503400		(2)
	37		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		----		2	YE60002503200		(3)
	38		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		----		2	YE60002503200		(4)
	39		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		----		3	YE60002503200		(5)
	40		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		----		2	YE60002503200		(6)
C	41		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		----		2	YE60002503200		(7)
	42	Y1	电磁阀/Solenoid valve			----		----		24VAC		1	----		(1)
	43	Y2	电磁阀/Solenoid valve			----		----		24VAC		1	----		(1)(2)
	44	M1	泵浦马达/Pump motor			----		----		230V 50/60Hz 1.5KW		1	---- SIC-33A-R2-P		(1)
	45	M1	泵浦马达/Pump motor			----		----		230V 50/60Hz 2.2KW		1	---- SIC-33A-R2-HP		(1)
	46	M2	压缩机/Compressor			----		----		230V 50/60Hz 11.6kW		1	----		(1)
	47	M3	风扇马达/Fan motor			----		----		230V 50/60Hz 0.5kW		2	----		(1)
	48	EH1	曲轴箱加热带/Compressor Crankcase Heater			----		----		24VAC 35W		1	----		(1)
D															
	机型版本 Ver.A		注: (1)表示非电控箱内材料, (2)选配液管阀, (3)选配冷冻水流开关, (4)选配冷却水流开关, (5)选配流量传感器, (6)选配水位开关, (7)选配远程开关。												
						制图		版号	0	标题 SIC-33A-R2		图号 SIC-33A-R2-CE-230V-0-5		比例	第 5 张
						设计		核		电气元件明细表二				标准 CE	共 5 张
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.					机器电压	3φ230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20191014						机器频率	50Hz
1		2		3		4		5		6		7		8	





机型版本 Ver.A

制图	版号	A	标题	SIC-49A-R2	图号	SIC-49A-R2-CE-230V-A-3	比例	第 3 张
设计	核准		电气元件布置及端子接线图				标准	CE
校对	审核						机器电压	3φ230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	20191014		机器频率	50Hz

1		2		3		4		5		6		7		8						
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number			备注/Remark					
A	1	Q1	门连锁断路器/Circuit breaker			ABB		A1A125TMF125/12503PFF		125A		1	YE41161400000							
	2	Q2	断路器/Circuit breaker			TECO		BM-63C/3016S		16A		1	YE40301603000							
	3	Q3	断路器/Circuit breaker			TECO		BM-100D/30100S		100A		1	YE40310003000							
	4	Q4	断路器/Circuit breaker			TECO		BM-63C/3006S		6A		1	YE40300603000							
	5	Q5	断路器/Circuit Breakers			TECO		BM-63C/2003S		3A		1	YE40200203000							
	6	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6017-1AB01		24V/AC		1	YE00601702500							
	7		辅助触点/auxiliary block			SIEMENS		3RH6911-1HA22		2NC+2NO		1	YE00691100000							
B	8	K2	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT5044-1AC20		24V/AC		1	YE00504402600							
	9		辅助触点/auxiliary block			SIEMENS		3RH5921-1CA01		1NC		1	YE00592110100							
	10		辅助触点/auxiliary block			SIEMENS		3RH5921-1CA10		1NO		1	YE00592110000			(2)				
	11	K3 K4 K5	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB01		24V/AC		3	YE00601502500							
	12		辅助触点/auxiliary block			SIEMENS		3RH6911-1AA11		1NO+1NC		2	YE00691100100							
	13	F1	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU6116-1HB0		5.5-8A		1	YE01160550000			SIC-49A-R2-P				
	14	F1	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU6116-1JB0		7-10A		1	YE01167100000			SIC-49A-R2-HP				
C	15	F2	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU5146-4HB0		36-50A		1	YE01514630000							
	16	A1	控制器/Controller			PUNP		单压机冷水机控制器SF317503A		AC 24V		1	YE80317506700							
	17	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=230V/200V OUT=24V		180VA		1	YE70023005400							
	18	S0	流量传感器/Flow sensor			----		----		----		1	----			(1)(5)				
	19	S1	水箱温度热电阻/Water Tem. RTD			PUNP		RTD		Φ7×110mm 1/8" PT,3.5m		1	YE90711000000							
	20	S3	防冻温度热电阻/Anti-frozen RTD			PUNP		RTD		Φ4×85 4M 1/4PT		1	YE90001400700							
	21	S4	水位开关/Water level switch			----		----		----		1	----			(1)(6)				
	22	S6	冷冻水流开关/Water flow switch			----		----		----		1	----			(1)(3)				
	23	S7	冷却水流开关/Water flow switch			----		----		----		1	----			(1)(4)				
	24	S8	高压传感器/High pressure sensor			----		----		----		1	----			(1)				
	25	S9	低压传感器/Low pressure sensor			----		----		----		1	----			(1)				
机型版本Ver.A		注: (1)表示非电控箱内材料, (2)选配液管阀, (3)选配冷冻水流开关, (4)选配冷却水流开关, (5)选配流量传感器, (6)选配水位开关, (7)选配远程开关。																		
D						制图		版本号	A	标题		SIC-49A-R2		图号		比例		第 4 张		
						设计		核		电气元件明细表一		SIC-49A-R2-CE-230V-A-4		标准		CE	共 5 张			
						校对		准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.								机器电压		3φ230V
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20191014									机器频率		50Hz
1		2		3		4		5		6		7		8						


1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	26	S10	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)			YUYUN		----		----		1	YE90048501200		(1)
	27		外壳RS485(SAL-700G-A-19) 0版			BINCHENG		----		----		1	YR40048500000		(1)
	28	S11	远程开关/The remote switch			----		----		----		1	----		(1)(7)
	29	X1	接地端子排/Terminal board			HONEYWELL		35mm ² PE		----		1	YE60003503500		
	30		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK16		16.0mm ²		3	YE60001603200		
	31		接地端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK16PE		16.0mm ² PE		1	YE60001603500		
	32		端子排/Terminal board			HONEYWELL		2.5mm ²		----		23	YE60002503200		
B	33		接地端子排/Terminal board			HONEYWELL		2.5mm ² PE		----		4	YE60002503400		
	34		端子排/Terminal board			HONEYWELL		2.5mm ²		----		2	YE60002503200		(2)
	35		接地端子排/Terminal board			HONEYWELL		2.5mm ² PE		----		1	YE60002503400		(2)
	36		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		----		2	YE60002503200		(3)
	37		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		----		2	YE60002503200		(4)
	38		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		----		3	YE60002503200		(5)
	39		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		----		2	YE60002503200		(6)
C	40		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		----		2	YE60002503200		(7)
	41	Y1	电磁阀/Solenoid valve			----		----		24V/AC		2	----		(1)
	42	Y2	电磁阀/Solenoid valve			----		----		24V/AC		2	----		(1)(2)
	43	M1	泵浦马达/Pump motor			----		----		230V 50/60Hz 1.8KW		1	---- SIC-49A-R2-P		(1)
	44	M1	泵浦马达/Pump motor			----		----		230V 50/60Hz 2.2KW		1	---- SIC-49A-R2-HP		(1)
	45	M2	压缩机/Compressor			----		----		230V 50/60Hz 17kW		1	----		(1)
	46	M3	风扇马达/Fan motor			----		----		230V 50/60Hz 0.5kW		1	----		(1)
D	47	EH1	曲轴箱加热带/Compressor Crankcase Heater			----		----		24V/AC 35W		1	----		(1)
	48		终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)			HONEYWELL		----		PCS		6.000	YE60000003900		
机型版本Ver.A		注: (1)表示非电控箱内材料, (2)选配液管阀, (3)选配冷冻水流开关, (4)选配冷却水流开关, (5)选配流量传感器, (6)选配水位开关, (7)选配远程开关。													
D						制图		版号	A	标题 SIC-49A-R2		图号 SIC-49A-R2-CE-230V-A-5		比例	第 5 张
						设计		核		电气元件明细表二				标准	CE 共 5 张
						校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ230V	
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20191014			机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	



信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

机器电压
机器频率

3φ230V
50Hz



3/PE/400V 50Hz
IN=95A (SIC-66A-R2)
IN=97A (SIC-66A-R2-HP)

SIC-66A-R2=2.4kW/9.0A
SIC-66A-R2-HP=3kW/10.9A
泵浦马达
Pump Motor

P=8.34kW
IN=4.05A
压缩机1
Compressor1

P=8.34kW
IN=4.05A
压缩机2
Compressor2

P=0.7kW
IN=2.5A
风扇马达1
Fan Motor 1

P=0.7kW
IN=2.5A
风扇马达2
Fan Motor 2

注：当主电源为200V时，
变压器的输入端需
接到200V端子。

机型版本 Ver.A

制图	版号	B
设计	核准	
校对	核准	
审核	日期	2024.10.08

标题 SIC-66A-R2
主电路图

图号 SIC-66A-R2-CE-230V-B-1

比例 第 1 张
标准 CE 共 6 张




信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

机器电压 3Φ/230V
机器频率 50Hz



信易辅机RS-485通讯接线示意图



信易RS-485接口定义

S8

接口1

接口2

D-sub-9针接口	引脚号	引脚定义
	1	空
	2	空
	3	A+ (RS-485 信号)
	4	空
	5	空
	6	空
	7	空
	8	B- (RS-485 信号)
	9	空


- 注: 1. 通讯接口: RS-485 (两线式)
2. 通讯协议: Modbus-RTU
3. 机器配备D-sub9母接头, 客户需自备D-sub9公接头;
4. 接口1和接口2内部并联, 功能相同, 不分主次


机型版本 Ver.A

					制图		版号	B	标题	SIC-66A-R2	图号	SIC-66A-R2-CE-230V-B-4	比例	第 4 张
					设计		核		通讯接线图		标准	CE	共 6 张	
					校对		准						机器电压	3Φ/230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	2024.10.08			SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	50Hz

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	门连锁断路器/Circuit breaker			TECO		TAX-125L3125 3P		125A		PCS	1	YE40125301100		
	2		断路器外部操作把手			TECO		FB1R-CS1-C-D1(TAX-125)		----		PCS	1	YE90111100300		
	3	Q2	断路器/Circuit breaker			TECO		BM-63C/3020S		20A		PCS	1	YE40302003000		
	4	Q3 Q4	断路器/Circuit breaker			TECO		FBBM-100D/3080T		D80A		PCS	2	YE40308003000		
	5	Q5 Q6	断路器/Circuit breaker			TECO		BM-63C/3010S		10A		PCS	2	YE40301003000		
	6	Q7	断路器/Circuit Breakers			TECO		BM-63C/2003S		3A		PCS	1	YE40200203000		
	7	Q8	断路器/Circuit Breakers			TECO		BM-63C/1006S		6A		PCS	1	YE40100600100		
B	8	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6017-1AB01		24 VAC		PCS	1	YE00601702500		
	9		辅助触点/auxiliary block			SIEMENS		3RH6911-1HA11		1NO+1NC		PCS	1	YE00691100100		
	10	K2 K3	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT5036-1AC20		24 VAC		PCS	2	YE00503602600		
	11		辅助触点/auxiliary block			SIEMENS		3RH5921-1CA10		1NO		PCS	2	YE00592110000		
	12		辅助触点/auxiliary block			SIEMENS		3RH5921-1CA01		1NC		PCS	2	YE00592110100		
	13	K4 K5	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB01		24 VAC		PCS	2	YE00601502500		
	14	F1	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU6116-1JB0		7-10 A		PCS	1	YE01167100000		SIC-66A-R2
C	15	F1	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU6116-1KB0		9-12 5A		PCS	1	YE01169125000		SIC-66A-R2-HP
	16	F2 F3	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU5136-4GB0		36-45A		PCS	2	YE01612660000		
	17	A1	控制器/Controller			PUNP		双压机冷水机控制器SF317504A		AC 24V		PCS	1	YE80317500100		
	18	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=200/230V OUT=24V		180VA		PCS	1	YE70023005400		
	19	S1 S3	防冻温度热电阻/Anti-frozen RTD			PUNP		RTD		4X85 4M 1/4PT		PCS	2	YE90001400700		
	20	S8	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)			YUYUN		----		----		PCS	1	YE90048501200		(1)
	21		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版			BINCHENG		----		----		PCS	1	YR40048500000		(1)
D	22	X1 X2	端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2 5		2.5mm2		PCS	36	YE60002503200		
	23		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK10		10mm2		PCS	6	YE60001003200		
	24		接地端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK10PE		10mm PE		PCS	2	YE60001003500		
	25		接地端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK16PE		16mm PE		PCS	1	YE60001603500		
机型版本 Ver.A		注: (1)表示非电控箱内材料, (2)选配水位开关, (3)选配远程开关, (4)选配液管阀, (5)选配流量传感器。														
					制图		版号	B	标题 SIC-66A-R2 电气元件明细表		图号 SIC-66A-R2-CE-230V-B-5		比例		第 5 张	
					设计		核						标准	CE	共 6 张	
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	3Φ/230V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	2024.10.08					机器频率	50Hz		
1		2		3		4		5		6		7		8		

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	26	接地端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK2.5		2.5mm PE		PCS	5	YE60002503400			
	27	终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)			HONEYWELL		----		----		PCS	6	YE60000003900			
	28	端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		PCS	2	YE60002503200		(2)	
	29	端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		PCS	2	YE60002503200		(3)	
	30	接地端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK2.5		2.5mm PE		PCS	2	YE60002503400		(4)	
	31	端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		PCS	3	YE60002503200		(4)	
	32	端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		PCS	2	YE60002503200		(5)	
B	33	Y1 Y2	液管阀/Liquid pipe valve			----		----		24VAC		PCS	2	----		(1)(4)
	34	Y3 Y4	电磁阀/Solenoid valve			----		----		24VAC		PCS	2	----		(1)
	35	M1	泵浦马达/Pump motor			----		----		230V 50/60Hz 2.4KW		PCS	1	SIC-66A-R2		(1)
	36	M1	泵浦马达/Pump motor			----		----		230V 50/60Hz 3KW		PCS	1	SIC-66A-R2-HP		(1)
	37	M2 M3	压缩机/Compressor			----		----		230V 50/60Hz 8.34kW		PCS	2	----		(1)
	38	M4 M5	风扇马达/Fan motor			----		----		230V 50/60Hz 0.7kW		PCS	2	----		(1)
	39	EH1 EH2	曲轴箱加热带/Compressor Crankcase Heater			----		----		24VAC 35W		PCS	2	----		(1)
C	40	S12	远程开关/The remote switch			----		----		----		PCS	1	----		(1)(3)
	41	S0	流量传感器/Flow sensor			----		----		----		PCS	1	----		(1)(5)
	42	S10	水位开关/Water level switch			----		----		----		PCS	1	----		(1)(2)
	43	S11	冷冻水流开关/Water flow switch			----		----		----		PCS	1	----		(1)
	44	S4 S6	高压传感器/High pressure sensor			----		----		----		PCS	2	----		(1)
	45	S5 S7	低压传感器/Low pressure sensor			----		----		----		PCS	2	----		(1)





1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	门连锁断路器/Circuit breaker			TECO		TAX-250L3160 3P		160A		PCS	1	YE40250300400		
	2		断路器外部操作把手			TECO		FB2R-CS1-C-D1(TAX-250)		----		PCS	1	YE90211200300		
	3	Q2	断路器/Circuit breaker			TECO		BM-63C/3025S		25A		PCS	1	YE40302503000		
	4	Q3 Q4	断路器/Circuit breaker			TECO		FBBM-100D/3100T		100A 3P		PCS	2	YE40310003000		
	5	Q5 Q6	断路器/Circuit breaker			TECO		BM-63C/3010S		10A		PCS	2	YE40301003000		
	6	Q7	断路器/Circuit Breakers			TECO		BM-63C/2003S		3A		PCS	1	YE40200203000		
	7	Q8	断路器/Circuit Breakers			TECO		BM-63C/1006S		6A		PCS	1	YE40100600100		
B	8	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6018-1AB01		24VAC		PCS	1	YE00601802500		
	9		辅助触点/auxiliary block			SIEMENS		3RH6911-1HA11		1NO+1NC		PCS	2	YE00691100100		
	10	K2 K3	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT5044-1AC20		24VAC		PCS	2	YE00504402600		
	11		辅助触点/auxiliary block			SIEMENS		3RH5921-1CA10		1NO		PCS	2	YE00592110000		
	12		辅助触点/auxiliary block			SIEMENS		3RH5921-1CA01		1NC		PCS	2	YE00592110100		
	13	K4 K5	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB01		24VAC		PCS	2	YE00601502500		
	14	F1	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU6116-1KB0		9-12.5A		PCS	1	YE01169125000		SIC-98A-R2
C	15	F1	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU6116-4AB0		11-16A		PCS	1	YE01611640000		SIC-98A-R2-HP
	16	F2 F3	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU5146-4JB0		45-63A		PCS	2	YE01514640000		
	17	A1	控制器/Controller			PUNP		冷水机控制器SF317504A		AC 24V		PCS	1	YE80317500100		
	18	T	变压器/Transformer			JIUXIN		IN=200/230V OUT=24V		180VA		PCS	1	YE70023005400		
	19	S1 S3	防冻温度热电阻/Anti-frozen RTD			PUNP		RTD		4X85 4M 1/4PT		PCS	2	YE90001400700		
	20	S8	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)			YUYUN		----		----		PCS	1	YE90048501200		(1)
	21		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版			BINCHENG		----		----		PCS	1	YR40048500000		(1)
D	22	X1 X2	端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm2		PCS	36	YE60002503200		
	23		接地端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK16PE		16.0mm PE		PCS	2	YE60001603500		
	24		接地端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK35PE		35.0mm PE		PCS	1	YE60003503500		
	25		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK16		16.0mm2		PCS	6	YE60001603200		
机型版本 Ver.A		注: (1)表示非电控箱内材料, (2)选配水位开关, (3)选配远程开关, (4)选配液管阀, (5)选配流量传感器。														
					制图		版号	B	标题 SIC-98A-R2 电气元件明细表		图号 SIC-98A-R2-CE-230V-B-5		比例		第 5 张	
					设计		核						标准	CE	共 6 张	
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	3Φ/230V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	2024.10.14					机器频率	50Hz		
1		2		3		4		5		6		7		8		

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	26	接地端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK2.5		2.5mm PE		PCS	5	YE60002503400			
	27	端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		PCS	2	YE60002503200		(2)	
	28	端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		PCS	4	YE60002503200		(3)	
	29	接地端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK2.5		2.5mm PE		PCS	2	YE60002503400		(3)	
	30	端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		PCS	3	YE60002503200		(4)	
	31	端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		PCS	2	YE60002503200		(5)	
	32	终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)			HONEYWELL		----		----		PCS	6	YE60000003900			
B	33	Y1 Y2	液管阀/Liquid pipe valve			----		----		24VAC		PCS	2	----		(1) (4)
	34	Y3 Y4	电磁阀/Solenoid valve			----		----		24VAC		PCS	2	----		(1)
	35	M1	泵浦马达/Pump motor			----		----		230V 50/60Hz 3KW		PCS	1	SIC-98A-R2		(1)
	36	M1	泵浦马达/Pump motor			----		----		230V 50/60Hz 4KW		PCS	1	SIC-98A-R2-HP		(1)
	37	M2 M3	压缩机/Compressor			----		----		230V 50/60Hz 17.38kW		PCS	2	----		(1)
	38	M4 M5	风扇马达/Fan motor			----		----		230V 50/60Hz 0.7kW		PCS	2	----		(1)
	39	EH1 EH2	曲轴箱加热带/Compressor Crankcase Heater			----		----		24VAC 35W		PCS	2	----		(1)
C	40	S12	远程开关/The remote switch			----		----		----		PCS	1	----		(1) (3)
	41	S0	流量传感器/Flow sensor			----		----		----		PCS	1	----		(1) (5)
	42	S10	水位开关/Water level switch			----		----		----		PCS	1	----		(1) (2)
	43	S11	冷冻水流开关/Water flow switch			----		----		----		PCS	1	----		(1)
	44	S4 S6	高压传感器/High pressure sensor			----		----		----		PCS	2	----		(1)
	45	S5 S7	低压传感器/Low pressure sensor			----		----		----		PCS	2	----		(1)
机型版本 Ver.A		注: (1)表示非电控箱内材料, (2)选配水位开关, (3)选配远程开关, (4)选配液管阀, (5)选配流量传感器。														
D					制图		版号	B	标题 SIC-98A-R2		图号 SIC-98A-R2-CE-230V-B-6		比例		第 6 张	
					设计		核		电气元件明细表二				标准	CE	共 6 张	
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3Φ/230V			
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	2024.10.14			机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8		